

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-datalogic-powerscan-pm9300-p-53.html>



Czytnik kodów Datalogic PowerScan PM9300

Dostępność	Produkcja zakończona
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	PM9300
Kod producenta	PM9300
Producent	Datalogic

Opis produktu

Specyfikacja

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	laserowy 1D / jednoliniowy
Prędkość skanowania:	model SR: 104 skany / sek model AR: 35 skanów / sek
Wymagany minimalny kontrast kodu:	25%
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie / obrót:	model SR: 40° / 65° / 35° model AR: 60° / 65° / 10°
Odczytywane kody:	model SR: 1D: GS1 DataBar™ linear codes, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5, Datalogic 2 of 5, Codablock F model AR: GS1 DataBar™ linear codes, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, MSI, Code 93
Maksymalna odległość odczytu:	model SR: 28 do 160 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu model AR: 50 do 420 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa (regulacja tonu i głośności) Green Spot - potwierdzenie odczytu wyświetlane za pomocą zielonej diody na odczytywanym kodzie dioda sygnalizacyjna
Typ komunikacji bezprzewodowej / częstotliwość:	Datalogic Star 2.0 Cordless System™ / 433 MHz
Zasięg pracy od odbiornika (stacji dokującej):	100 m (maksymalny zasięg pracy na otwartej przestrzeni; rzeczywisty zasięg może być mniejszy w zależności od warunków środowiska pracy)
Obsługiwane interfejsy:	USB RS-232 KBW
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 2 m

Norma szczelności:	IP65
Temperatura pracy / przechowywania:	-20 - 50°C / -40 - 70°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	0 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	czytnik: 212 x 110 x 74 mm stacja dokująca: 240 x 108 x 95 mm
Waga:	model SR: 405 g model AR i modele z wyświetlaczem: 435 - 465 g stacja dokująca: 380 g
Bateria:	Li-Ion 2150 mAh
Czas ładowania:	4 godziny
Ilość skanów przy pełnym naładowaniu:	>50 000
W zestawie:	czytnik stacja dokująca (opcja) kabel (opcja) zasilacz (opcja)
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji