

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-honeywell-genesis-ms7580g-p-78.html>

Czytnik kodów Honeywell Genesis MS7580g

Cena brutto	1 158,24 zł
Cena netto	941,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	7580G-2
Kod producenta	7580G-2
Producent	Honeywell

Opis produktu

Czytnik kodów Genesis 7580g dekoduje standardowe kody 1D, PDF i 2D. Idealnie sprawdzi się w punktach sprzedaży oraz na produkcji, dzięki progresywnej technologii imager, wysokiej szybkości pierwszego odczytu i eleganckiej, a jednocześnie solidnej konstrukcji. Jest to niezwykle wytrzymały model, ponieważ jego wewnętrzna budowa składa się zaledwie z jednej płytki. Dzięki technologii FirstFlash kody kreskowe są skanowane wraz z pierwszym miganiem diod LED. Podczas ukierunkowanego skanowania Genesis opiera się na opatentowanej technologii CodeSelect, aby indywidualnie wybierać kody kreskowe lub przesyłać je za pomocą jednego przycisku. Dzięki tej funkcji przechwytytuje do 15 kodów kreskowych jednocześnie. W przeciwieństwie do innych skanerów z wieloma wbudowanymi interfejsami, w Genesis wymieniany jest tylko kabel połączeniowy, a odpowiednie ustawienia dodatkowe są automatycznie rozpoznawane. Ponadto Genesis 7580g przechowuje specjalne ustawienia konfiguracyjne dla każdego interfejsu. Na produkt przysługuje 3 letnia gwarancja.

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 2D / obszar (832 x 504 pikseli)
Wymagany minimalny kontrast kodu:	20%
Kąt skanowania:	46° w poziomie 28° w pionie
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie:	70° / 75°
Odczytywane kody:	1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar 2D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów dwuwymiarowych
Maksymalna odległość odczytu:	8 do 19 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa dioda sygnalizacyjna
Obsługiwane interfejsy:	• USB • RS-232 • KBW
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	b.d.
Temperatura pracy / przechowywania:	0 - 40°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	0 - 95% bez kondensacji

Wymiary:	80 x 83 x 150 mm
Waga:	340 g
Zasilanie:	5.5V DC $\pm$ 0.25V
W zestawie:	czytnik kabel (opcja)
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji