

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-honeywell-hyperion-1300g-p-14.html>



Czytnik kodów Honeywell Hyperion 1300g

Cena brutto	480,15 zł
Cena netto	390,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	1300G-2
Producent	Honeywell

Opis produktu

Czytnik Honeywell Hyperion 1300g oferuje profesjonalną wydajność odczytu. Bazuje na mocy i solidnej konstrukcji 3800g – jednego z najlepiej sprzedających się skanerów w swojej klasie. Produkt zapewnia prędkość skanów do 270 na sekundę, bez problemu odczytując kody 1D oraz GS1 DataBar. Dzięki technologii imager nie ma ruchomej optyki zwierciadlanej, redukując w ten sposób komponenty do minimum i zapewniając niezwykle solidną metodę konstrukcji. **Hyperion 1300g**, dzięki klasie ochrony IP41 z łatwością wytrzyma nawet wielokrotne uderzenia o podłoże z wysokości do 1.8 metra. Oprogramowanie do modyfikacji obrazu oferuje dodatkowe funkcje edycji wysokiej jakości zdjęć cyfrowych, takie jak kadrowanie, rozjaśnianie, obracanie, poprawianie ostrości i wiele innych. Dodatkowe inteligentne funkcje oprogramowania optymalizują odczyt i przesyłanie danych, a także wspierają jego integrację z istniejącymi systemami. Wielokrotny interfejs sprawia, że połączenie czytnika jest bardzo proste, a automatyczne rozpoznawanie sprawia, że ręczne strojenie to już przeszłość. **Skaner Honeywell Hyperion 1300g** świetnie sprawdzi się we wszelakich punktach sprzedaży, biurach, warsztatach, magazynach, w logistyce i na produkcji.

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 1D, GS1 DataBar
Prędkość skanowania:	270 skanów / sek
Wymagany minimalny kontrast kodu:	20%
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie:	65° / 65°
Odczytywane kody:	1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar
Maksymalna odległość odczytu:	do 51 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	- dźwiękowa - dioda sygnalizacyjna
Obsługiwane interfejsy:	- USB - RS-232 - KBW
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	IP41
Temperatura pracy / przechowywania:	0 - 50°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	0 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	150 x 112 x 79 mm

Waga:	160 g
Zasilanie:	5V DC $\pm$ 5%
Prąd roboczy:	275 mA przy napięciu 5V
W zestawie:	• czytnik • podstawka (opcja) • kabel (opcja)
Gwarancja:	60 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel: bez kabla , USB
Kolor: czarny , biały