

Link do produktu: <https://kodo.pl/czytnik-kodow-honeywell-solaris-7980g-p-92.html>



Czytnik kodów Honeywell Solaris 7980g

Cena brutto	1 603,88 zł
Cena netto	1 303,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	7980G-2-1D
Kod producenta	7980g
Producent	Honeywell

Opis produktu

Skaner kodów kreskowych Solaris 7980g firmy Honeywell zapewnia wysoką wydajność pracy. Kompaktowy skaner rejestruje kody kreskowe w ciągu milisekund dzięki niezwykłym algorytmom dekodowania. Urządzenie posiada przyjemne, białe światło, które podczas procesu skanowania jest ledwo zauważalne w normalnych warunkach oświetleniowych i chroni oczy użytkowników. Dzięki technologii obrazowania wielokierunkowy imager rejestruje wszystkie standardowe kody kreskowe, zarówno 1D, jak i 2D szybko i intuicyjnie - nawet ze smartfona i tabletu. Pod względem wzornictwa **Solaris 7980g** ma przyjemny kształt, a jednocześnie kompaktowe rozmiary i zastępuje wycofane modele z tą samą ramką w blacie o znacznie większej wydajności. Wielofunkcyjny interfejs czytnika umożliwia łatwe podłączenie do prawie każdego istniejącego systemu POS, co ułatwia integrację skanera. Firma **Honeywell** oferuje 3-letnią gwarancję na produkt.

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 2D / obszar (1280 x 960 pikseli) układ hybrydowy - skanowanie kodów 1D lub 1D i 2D (możliwość rozbudowy funkcjonalności w dowolnym momencie)
Wymagany minimalny kontrast kodu:	35%
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie:	65° / 75°
Odczytywane kody:	1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar 2D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów dwuwymiarowych
Maksymalna odległość odczytu:	14 do 30 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa dioda sygnalizacyjna
Obsługiwane interfejsy:	USB RS-232 KBW IBM 46xx
Temperatura pracy / przechowywania:	0 - 40°C / -20 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	148 x 152 x 85 mm

Waga:	539 g
Zasilanie:	5 - 5.2V DC
Prąd roboczy:	400 mA przy napięciu 5V
W zestawie:	czytnik kabel (opcja) zasilacz (opcja)
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel: bez kabla , USB , USB z zasilaczem , RS-232 z zasilaczem