

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-honeywell-voyager-1400g-p-15.html>

Czytnik kodów Honeywell Voyager 1400g

Cena brutto	727,42 zł
Cena netto	591,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	1400G1D-2
Producent	Honeywell

Opis produktu

Zmaksymalizuj wydajność **Voyagera 1400g** zawsze, gdy jest to konieczne: po prostej aktualizacji oprogramowania skaner obszaru 1D staje się potężnym skanerem plików PDF i/lub wszystkich popularnych kodów kreskowych 2D. Opcjonalnie dostępna podstawa przekształca **Voyager 1400g** w profesjonalny skaner prezentacyjny w ciągu kilku sekund, pozwalając na użycie w zastosowaniach, w których obie ręce pozostają wolne. Szczególna zaleta: skaner automatycznie rozpoznaje tryb, dzięki czemu można wprowadzać nawet szybkie zmiany. Dzięki ergonomicznej formie **Voyager 140g** wygodnie leży w dłoni. Przy wadze zaledwie 119 gramów pozwala na wygodną pracę. Jego obudowa jest solidna i z łatwością wytrzymuje nawet powtarzające się upadki na twarde betonowe podłogi ze średniej wysokości 1,5 metra. Posiada certyfikat IP42, co oznacza, że **czytnik Honeywell** jest odporny na kurz i kąpielą wodę. Dzięki standardowemu multi-interfejsowi użytkownik otrzymuje pełną różnorodność połączeń: USB, KBW, RS-232 i RS-485. Jego pobór mocy podczas pracy wynosi zaledwie 2 W, a 5-letnia gwarancja zapewnia inwestycję na wiele lat.

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:

imager 2D / obszar (640 x 480 pikseli)
układ hybrydowy - skanowanie kodów 1D lub 1D i 2D w zależności od wersji (możliwość rozbudowy funkcjonalności do odczytu kodów 1D i 2D w dowolnym momencie)

Wymagany minimalny kontrast kodu:

25%

Kąt skanowania:

- 37.8° w poziomie
- 28.9° w pionie

Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie:

60° / 70°

Tolerancja na ruch:

do 10 cm / sek w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju skanowanego kodu

Odczytywane kody:

- 1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar
- 2D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów dwuwymiarowych

Maksymalna odległość odczytu:

do 35 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu

Sygnalizacja odczytu:

dźwiękowa
dioda sygnalizacyjna

Obsługiwane interfejsy:

- USB
- RS-232
- KBW

Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	IP42
Temperatura pracy / przechowywania:	0 - 40°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	0 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	180 x 66 x 43 mm
Waga:	119 g
Zasilanie:	4.0 - 5.5V DC
Prąd roboczy:	400 mA przy napięciu 5V
W zestawie:	czytnik podstawka (opcja) kabel (opcja)
Gwarancja:	60 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel: bez kabla , USB

Podstawka: nie , tak

Kolor: czarny , biały