

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-honeywell-voyager-1452g-p-39.html>



Czytnik kodów Honeywell Voyager 1452g

Dostępność	Produkcja zakończona
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	1452g1D-2
Producent	Honeywell

Opis produktu

Specyfikacja

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 2D / obszar (640 x 480 pikseli) układ hybrydowy - skanowanie kodów 1D lub 1D i 2D w zależności od wersji (możliwość rozbudowy funkcjonalności do odczytu kodów 1D i 2D w dowolnym momencie)
Wymagany minimalny kontrast kodu:	25%
Kąt skanowania:	37.8° w poziomie 28.9° w pionie
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie:	60° / 70°
Tolerancja na ruch:	do 10 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Odczytywane kody:	1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar 2D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów dwuwymiarowych
Maksymalna odległość odczytu:	10.7 do 36 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa dioda sygnalizacyjna
Typ komunikacji bezprzewodowej / częstotliwość:	Bluetooth 2.1 klasy 2 / 2.4 - 2.5 GHz
Zasięg pracy od odbiornika (stacji dokującej):	10 m (maksymalny zasięg pracy na otwartej przestrzeni; rzeczywisty zasięg może być mniejszy w zależności od warunków środowiska pracy)
Obsługiwane interfejsy:	USB RS-232 KBW
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	IP42
Temperatura pracy / przechowywania:	0 - 50°C / -20 - 35°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	0 - 95% bez kondensacji

Wymiary:	czytnik: 62 x 173 x 82 mm stacja dokująca: 132 x 102 x 81 mm
Waga:	czytnik: 210 g stacja dokująca: 179 g
Zasilanie:	5V DC
Bateria:	Li-Ion 2400 mAh
Czas ładowania:	4.5 godziny
Ilość skanów przy pełnym naładowaniu:	40 000
W zestawie:	czytnik stacja dokująca (opcja) kabel (opcja) zasilacz (opcja)
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji