

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-honeywell-voyager-1602g-p-40.html>



Czytnik kodów Honeywell Voyager 1602g

Cena brutto	1 314,50 zł
Cena netto	1 068,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni
Numer katalogowy	1602g
Kod producenta	ON1602G1D-2USB-OS
Producent	Honeywell

Opis produktu

Czytnik kodów Honeywell Voyager 1602g charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem, który sprawia, że jego użytkowanie jest wygodne nawet podczas podróży. Pełnowymiarowa technologia obrazowania zapewnia szybkie przechwytywanie kodów kreskowych 1D i 2D, nawet z wyświetlaczy. Skaner został wyposażony w duży przycisk skanowania oraz białą diodę LED, która wskazuje skanowany obszar. Dzięki Bluetooth Class 2 urządzenie można połączyć ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi z systemem iOS, Android i Windows, a także z komputerami i laptopami obsługującymi technologię Bluetooth. Zasięg odczytu do 10 m zapewnia elastyczność oraz wygodę pracy. **Czytnik kodów Honeywell Voyager 1602g** posiada 3-letnią gwarancję producenta.

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 2D / obszar (640 x 480 pikseli) układ hybrydowy - skanowanie kodów 1D lub 1D i 2D w zależności od wersji (możliwość rozbudowy funkcjonalności do odczytu kodów 1D i 2D w dowolnym momencie)
Wymagany minimalny kontrast kodu:	35%
Kąt skanowania:	41.4° w poziomie 32.2° w pionie
Tolerancja na ruch:	do 10 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Odczytywane kody:	• 1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar • 2D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów dwuwymiarowych
Maksymalna odległość odczytu:	do 41 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	• dźwiękowa • dioda sygnalizacyjna
Typ komunikacji bezprzewodowej / częstotliwość:	Bluetooth 2.1 klasy 2 / 2.4 - 2.5 GHz
Zasięg pracy od odbiornika (stacji dokującej):	10 m (maksymalny zasięg pracy na otwartej przestrzeni; rzeczywisty zasięg może być mniejszy w zależności od warunków środowiska pracy)
Obsługiwane interfejsy:	USB

Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.4 m
Norma szczelności:	IP42
Temperatura pracy / przechowywania:	0 - 50°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	0 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	120 x 48 x 22 mm
Waga:	
Bateria:	Li-Ion 750 mAh
Czas ładowania:	3 godziny
Ilość skanów przy pełnym naładowaniu:	2250
W zestawie:	• czytnik • kabel USB
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ czytnika: imager 1D , imager 2D