

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-honeywell-vuquest-3320g-p-79.html>



Czytnik kodów Honeywell Vuquest 3320g

Cena brutto	1 285,63 zł
Cena netto	1 045,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	3320g-4
Kod producenta	3320g-4
Producent	Honeywell

Opis produktu

Czytnik kodów Honeywell Vuquest 3320g oferuje optymalną wydajność skanowania na niewielkiej przestrzeni. Mimo niewielkich wymiarów, bo wynoszących 73 x 51 x 26 mm robi wrażenie swoją dużą wydajnością odczytu zarówno w trybie ręcznym, jak i w trybie prezentacji. Zapewnia to dokładne przechwytywanie danych, nawet z silnie odbijających powierzchni, takich jak wyświetlacze i monitory smartfonów, a także z niewielkich odległości. Aby zaoszczędzić miejsce skaner można zamontować pod ladą, na monitorze lub w terminalach samoobsługowych. **Vuquest 3320g** idealnie sprawdzi się w handlu detalicznym, liniach lotniczych i sektorze publicznym. Dzięki praktycznemu oprogramowaniu konfiguracyjnemu Total Freedom 2.0 wtyczki i aktualizacje są automatycznie wgrywane bezpośrednio do skanera, bez potrzeby użycia hosta. Dzięki multi-interfejsowi zapewnia szybką i prostą integrację z istniejącymi systemami. Mimo niewielkich rozmiarów produkt jest wysoce odporny, wytrzymuje upadki z wysokości do 1,5 metra. Klasa ochrony IP53 gwarantuje również niezawodną ochronę przed wodą i kurzem. **Honeywell Vuquest 3320g** posiada dwa lata gwarancji producenta.

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 2D / obszar (838 x 640 pikseli)
Wymagany minimalny kontrast kodu:	25%
Kąt skanowania:	42.4° w poziomie 33° w pionie
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie:	45° / 65°
Odczytywane kody:	• 1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar • 2D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów dwuwymiarowych
Maksymalna odległość odczytu:	15.9 do 43.5 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa dioda sygnalizacyjna
Obsługiwane interfejsy:	• USB • RS-232 • KBW
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	IP53
Temperatura pracy / przechowywania:	0 - 40°C / -20 - 70°C

Wilgotność pracy / przechowywania:	5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	73 x 51 x 26 mm
Waga:	77 g
Zasilanie:	5V DC $\pm$ 5%
Typ	SR (standardowy) HD(do małych kodów)
Gwarancja:	24 miesiące możliwość rozszerzenia warunków gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ czytnika: 2D imager (HD) , 2D imager (SR)
Kabel: bez kabla , USB