

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-honeywell-xenon-1900g-p-17.html>



# Czytnik kodów Honeywell Xenon 1900g

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | Produkcja zakończona |
| Czas wysyłki     | do 10 dni            |
| Numer katalogowy | 1900g                |
| Kod producenta   | 1900g                |
| Producent        | Honeywell            |

## Opis produktu

### Specyfikacja

|                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ układu odczytującego / wzór skanowania:     | imager 2D / obszar (838 x 640 pikseli)                                                                                                                                             |
| Wymagany minimalny kontrast kodu:               | 20%                                                                                                                                                                                |
| Kąt skanowania:                                 | wersja SR - 42.4° w poziomie, 33° w pionie<br>wersja HD - 41.4° w poziomie, 32.2° w pionie                                                                                         |
| Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie: | 45° / 65°                                                                                                                                                                          |
| Tolerancja na ruch:                             | do 610 cm / sek w zależności do wielkości, rozdzielczości i rodzaju skanowanego kodu                                                                                               |
| Odczytywane kody:                               | 1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar<br>2D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów dwuwymiarowych |
| Maksymalna odległość odczytu:                   | do 53 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu                                                                                                                  |
| Sygnalizacja odczytu:                           | dźwiękowa<br>dioda sygnalizacyjna                                                                                                                                                  |
| Obsługiwane interfejsy:                         | USB<br>RS-232<br>KBW                                                                                                                                                               |
| Wytrzymałość:                                   | wielokrotne upadki z wysokości 1.8 m                                                                                                                                               |
| Norma szczelności:                              | IP41                                                                                                                                                                               |
| Temperatura pracy / przechowywania:             | 0 - 50°C / -40 - 70°C                                                                                                                                                              |
| Wilgotność pracy / przechowywania:              | 0 - 95% bez kondensacji                                                                                                                                                            |
| Wymiary:                                        | 104 x 71 x 160 mm                                                                                                                                                                  |
| Waga:                                           | 147 g                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie:                                      | 4.0 - 5.5V DC                                                                                                                                                                      |
| Prąd roboczy:                                   | 450 mA przy napięciu 5V                                                                                                                                                            |
| W zestawie:                                     | czytnik                                                                                                                                                                            |

---

Gwarancja:

podstawka (opcja)  
kabel (opcja)

60 miesięcy  
możliwość rozszerzenia warunków gwarancji