

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-newland-fm3056-grouper-ii-p-2232.html>



Czytnik kodów Newland FM3056 Grouper II

Cena brutto	695,54 zł
Cena netto	565,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	NLS-FM3056-20
Producent	Newland

Opis produktu

Czytnik kodów Newland FM3056 Grouper II jest modelem prezentacyjnym, który świetnie radzi sobie z odczytywaniem kodów 1D oraz 2D. Oprócz klasycznego skanowania z papieru, został stworzony tak, aby oferować odczyt kodów kreskowych z urządzeń LCD. Dzięki takiemu rozwiązaniu idealnie sprawdzi się przy skanowaniu biletów i kart lojalnościowych, niezależnie od sposobu ich zapisu. Newland FM3056 Grouper II posiada białe światło, które wspomaga szybki i precyzyjny odczyt danych. Model został stworzony tak, aby bez problemu można go było zamontować w każdym środowisku. Jest to odpowiednik czytnika FM3051 Grouper, ale przeznaczony do montażu na płasko.

CECHY:

- Wydajność i łatwość obsługi (skanuje kody 1D i 2D)
- Skanowanie kodów z telefonów komórkowych
- Łatwy montaż nawet w małych przestrzeniach
- Integracja z kioskami
- Wysokość 53 mm
- Montaż na płasko

Przechwytywanie danych

Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym DF417, Data Matrix, kod QR, Chinese Sensible Code.

Wymiary (mm)

78,7 (szer.) x 67,7 (gł.) x 53 (wys.) mm (maks.)

Waga

173 g

Interfejsy

RS-232, USB

Zasilanie wejściowe

DC 5 V, 1,5 A

Temperatura robocza

-20°C do 60°C

Wilgotność

5% do 95% (bez kondensacji)

Oprogramowanie

EasySet

Sprzęt komputerowy

FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B, KC

Gwarancja

2 lata

Częstotliwość skanowania

60 klatek na sekundę

Okno skanowania

31,5 mm x 46,5 mm

Oświetlenie

Biała dioda LED

Procesor

0390 Chip + MCU

Czujnik obrazu

CMOS 752 x 480

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel: USB , RS-232 z zasilaczem