

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-newland-fm3080-hind-p-2233.html>



# Czytnik kodów Newland FM3080 Hind

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 672,59 zł       |
| Cena netto       | 546,83 zł       |
| Dostępność       | Dostępny        |
| Czas wysyłki     | do 10 dni       |
| Numer katalogowy | NLS-FM3080V2-20 |
| Producent        | Newland         |

## Opis produktu

Skaner FM3080 Hind firmy NewLand jest produktem przeznaczonym do odczytywania kodów wszelkiego rodzaju - nawet tych z telefonu oraz zawierających bardzo dużą ilość danych. Umożliwia wybór czterech opcji kolorystycznych. Dodatkowo czytnik został wyposażony w duże okno skanowania. Urządzenie posiada 24 miesiące gwarancji.

### CECHY:

- Szybkie i precyzyjne przechwytywanie kodów kreskowych (szósta generacja technologii UIMG®)
- Natychmiastowa informacja zwrotna, którą można spersonalizować ( 4 opcje kolorów, które można dobrać pod kątem odczytu różnych kodów)
- May rozmiar urządzenia ( 78,7 x 67,7 x 47,5 )
- Czujniki podczerwieni i światła
- Klasa szczelności IP65
- Antyrefleksja (specjalna powłoka zmniejszająca odbijanie się światła)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czujnik obrazu         | CMOS 800x800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oświetlenie            | Biała dioda LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tryby skanowania       | Tryb wykrywania, tryb ciągły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Okno skanowania        | 50 mm x 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przechwytywanie danych | Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 1D, w tym EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Plessey. Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym PDF417, Data Matrix, kod QR, Micro QR Code, Aztec. |
| Wymiary (mm)           | 78,7 (szer.) x 67,7 (gł.) x 47,5 (wys.) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga                   | 132 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interfejsy             | RS-232, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura robocza    | -20°C do 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wilgotność             | 5% do 95% (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klasa IP               | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oprogramowanie         | EasySet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sprzęt komputerowy     | FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja              | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Powiadomienia          | Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kabel:** USB , RS-232 z zasilaczem