

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-zebra-ds6878-p-45.html>

Czytnik kodów Zebra DS6878



Dostępność	Produkcja zakończona - link do nowego modelu w opisie
Numer katalogowy	DS6878
Kod producenta	DS6878
Producent	Zebra

Opis produktu

Kliknij [TUTAJ](#), aby zakupić nowszy model czytnika.

Specyfikacja

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 2D / obszar
Wymagany minimalny kontrast kodu:	25%
Kąt skanowania:	39.2° w poziomie 25.4° w pionie
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie:	60° / 60°
Odczytywane kody:	1D: UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/ EAN-8-EAN-13/JAN-8/JAN13 plus supplementals, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code, Code 39 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN- 128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, Code 11 (standard, Matrix 2 of 5), MSI Plessey, I2 of 5 (Interleaved 2 of 5 / ITF, Discrete 2 of 5 IATA, Chinese 2 of 5) GS1 Databar (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked, Inverse), Base 32 (Italian Pharmacode) 2D: PDF417, microPDF417, Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C)CC-B, CC-C), TLC-39, Aztec (Standard, Inverse), MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code (Standard, Inverse and Micro)
Maksymalna odległość odczytu:	11.4 do 33.8 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa diody sygnalizacyjna
Typ komunikacji bezprzewodowej / częstotliwość:	Bluetooth 2.1 klasy 1 z EDR
Zasięg pracy od odbiornika (stacji dokującej):	100 m (maksymalny zasięg pracy na otwartej przestrzeni; rzeczywisty zasięg może być mniejszy w zależności od warunków środowiska pracy)
Obsługiwane interfejsy:	USB RS-232 KBW
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.8 m

Norma szczelności:	IP43
Temperatura pracy / przechowywania:	0 - 50°C / -40 - 70°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	czytnik: 185 x 97 x 69 mm stacja dokująca: 50 x 211 x 86 mm
Waga:	czytnik: 238 g stacja dokująca: 183 g
Zasilanie:	5V DC $\pm$ 10%
W zestawie:	czytnik stacja dokująca (opcja) kabel (opcja) zasilacz (opcja)
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji