

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-zebra-ds9208-p-81.html>



Czytnik kodów Zebra DS9208

Dostępność	Produkcja zakończona - link do nowego modelu w opisie
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	DS9208
Kod producenta	DS9208
Producent	Zebra

Opis produktu

Kliknij [TUTAJ](#), aby zakupić nowszy model czytnika.

Specyfikacja

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 2D / obszar
Wymagany minimalny kontrast kodu:	25%
Kąt skanowania:	46° w poziomie 29.5° w pionie
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie:	65° / 60°
Tolerancja na ruch:	do 230 cm / sek w zależności do wielkości, rozdzielczości i rodzaju skanowanego kodu
Odczytywane kody:	1D: UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/ EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 plus supplementals, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code), Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic,Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN- 128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, 2 of 5 (Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11), MSI Plessey, GS1 DataBar Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded,Expanded Stacked) 2D: PDF417 (Standard, Macro), MicroPDF417(Standard, Macro), Composite Codes (CC-A,CC-B, CC-C), TLC-39, Aztec (Standard, Inverse), MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code (Standard, Inverse, Micro)
Maksymalna odległość odczytu:	9.6 do 26.7 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa dioda sygnalizacyjna
Obsługiwane interfejsy:	USB RS-232 KBW
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	b.d.

Temperatura pracy / przechowywania:	0 - 40°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	5 - 85% bez kondensacji
Wymiary:	140 x 82.1 x 80 mm
Waga:	269 g
Zasilanie:	5V DC $\pm$ 10%
Prąd roboczy:	230 mA przy napięciu 5V
W zestawie:	czytnik kabel
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji