

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-kodow-zebra-ds9808-p-82.html>



Czytnik kodów Zebra DS9808

Dostępność	Produkcja zakończona - link do nowego modelu w opisie
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	DS9808-SR00007NNWR
Producent	Zebra

Opis produktu

Kliknij [TUTAJ](#), aby zakupić nowszy model czytnika.

Specyfikacja

Typ układu odczytującego / wzór skanowania:	imager 2D / obszar
Wymagany minimalny kontrast kodu:	25%
Kąt skanowania:	39° w poziomie 25° w pionie
Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie:	65° / 60°
Odczytywane kody:	1D: UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/ EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 plus supplementals, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code), Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic), Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, Code 11 (Standard, Matrix 2 of 5), MSI Plessey, I 2 of 5 (Interleaved 2 of 5 / ITF, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5), GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked, Inverse), Base 32 (Italian Pharmacode) 2D: PDF417 (Standard, Macro), MicroPDF417 (Standard, Macro), Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C), TLC-39, Aztec (Standard, Inverse), MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code (Standard, Inverse, Micro)
Maksymalna odległość odczytu:	DS9808-SR: 11.4 do 26.7 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu DS9808-LR: 12.7 do 45.7 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu
Sygnalizacja odczytu:	dźwiękowa dioda sygnalizacyjna
Obsługiwane interfejsy:	USB RS-232 KBW
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	b.d.
Temperatura pracy / przechowywania:	0 - 40°C / -40 - 70°C

Wilgotność pracy / przechowywania:	5 - 95% bez kondensacji
Wymiary:	203 x 137 x 86 mm
Waga:	340 g
Zasilanie:	5V DC $\pm$ 10%
Prąd roboczy:	450 mA przy napięciu 5V
W zestawie:	czytnik kabel (opcja)
Gwarancja:	36 miesięcy możliwość rozszerzenia warunków gwarancji