

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-newland-fr80-salmon-p-2106.html>

# Czytnik Newland FR80 Salmon



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>978,32 zł</b> |
| Cena netto       | <b>795,39 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>do 10 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>FM8080-20</b> |
| Kod producenta   | <b>FM8080-20</b> |
| Producent        | <b>Newland</b>   |

## Opis produktu

FR80 Salmon to skaner kodów kreskowych stworzony z myślą o wszystkich potrzebach obsługi punktu sprzedaży. Czytnik posiada duże okno skanowania, charakteryzuje się wysoką tolerancją na ruch kodów oraz ma zaimplementowany najlepszy silnik skanujący Newland, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowania w handlu detalicznym. Czytnik zapewnia doskonałą wydajność przy odczycie słabej jakości czy też uszkodzonych kodów kreskowych. Ponadto skanowanie o wysokiej rozdzielczości umożliwia niezawodne dekodowanie kodów kreskowych 2D o wyższej gęstości, które znajdują się na takich produktach jak alkohol, papierosy czy produkty farmaceutyczne. FR80 Salmon wykorzystuje aktywne czujniki, które znajdują różnicę pomiędzy prezentowanym kodem, a kodem, który ma nie być odczytany. Zna różnicę między celowym przesunięciem kodu, a kodem prezentowanym statycznie dłużej niż podczas standardowego czasu dekodowania. Zapobiega to przypadkowemu błędnemu odczytaniu tego samego kodu kreskowego dwukrotnie.

### Dane techniczne:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metoda skanowania:</b>      | stacjonarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Czujnik:</b>                | CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Źródło światła:</b>         | czerwony LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rozdzielczość:</b>          | 1280x1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Głębina odczytu EAN-13:</b> | od 0mm do 140mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kody kreskowe:</b>          | <b>1D:</b> 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF 14, ITF 6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K<br><b>2D:</b> PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Micro PDF417, GM Code, Micro QR, Code One |
| <b>Interfejs:</b>              | USB lub RS-232 z zasilaczem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wymagany kontrast kodu:</b> | 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Norma szczelności:</b>      | IP52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wymiary:</b>                | bez bazy: 151mm x 141,5mm x 97,5mm; z bazą: 151mm x 156,5mm x 108,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Waga:</b>                   | bez bazy: 542g; z bazą: 678g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wilgotność:</b>             | od 5% do 95% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Temperatura pracy:</b>          | od -20°C do 50°C |
| <b>Temperatura przechowywania:</b> | od -40°C do 70°C |