

Link do produktu: <https://kodeo.pl/czytnik-newland-hr22-dorada-seria-bluetooth-p-2216.html>



Czytnik Newland HR22 Dorada Seria Bluetooth

Cena brutto	508,26 zł
Cena netto	413,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	NLS-HR2280-BTV2-SF
Producent	Newland

Opis produktu

Czytnik kodów HR22 Dorada Bluetooth firmy Newland jest urządzeniem służącym do skanowania kodów 1D i 2D. Obudowa zapewnia ochronę na wypadek upadku z wysokości 1.5 metra. Dodatkowym atutem tego modelu jest moduł skanujący, który nie ma problemu z odczytem ciężko dostępnych, małych lub wyblakłych kodów.

CECHY:

- Wydajność (bateria 2200 mAh zapewnia 12 godzin pracy)
- Wygodne ładowanie kablem USB
- Odporna konstrukcja (upadki z wysokości do 1.5m oraz norma szczelności IP42)
- Odczyt kodów o dużej gęstości, objętości i zniekształconych, drukowanych na papierze lub wyświetlanych na ekranie
- Bluetooth 5.0, który utrzymuje połączenie do 50m odległości od hosta
- Klucz sprzętowy do bezpośredniego połączenia 2.4 GHz. umożliwia komunikację bezprzewodową, nawet gdy Bluetooth nie jest dostępny

Przechwytywanie danych

Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 1D, w tym Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS), Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 2D, w tym PDF417, Micro PDF417, Micro QR, kod QR, Data Matrix, Aztec.

Wymiary (mm)	145 x 101 x 68
Waga	167 g
Interfejsy	USB
Oczekiwana żywotność baterii	≥12 godzin ciągłej pracy (skanowanie raz na 6 sekund)
Oczekiwany czas ładowania	≤5,5 godziny (z zasilaczem)
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED, wibracje
Napięcie wejściowe	DC 5 V ± 5%
Temperatura robocza	-20°C do 60°C
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0/2.4G
Odległość bezprzewodowa (maks.)	Bluetooth 5.0 ≥50m; 2.4G: ≥30m
Tryby komunikacji	Tryb synchroniczny, automatyczny tryb wsadowy i ręczny tryb wsadowy
Narzędzia konfiguracyjne	EasySet
Sprzęt komputerowy	FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B, RoHS, IEC62471, BIS
Gwarancja	3 lata

Oświetlenie	Biała dioda LED
Czujnik obrazu	CMOS 640x480
Celowanie	Czerwona dioda LED (625 nm)
Minimalny kontrast wydruku	20%
Rolka kąta skanowania	360°
Nachylenie kąta skanowania	±60°
Pole widzenia w poziomie	42°
Pole widzenia w pionie	28°
Klasa IP	IP42