

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-biurkowa-sato-ct4-lx-p-2554.html>

Drukarka biurkowa SATO CT4-LX



Cena brutto	4 629,33 zł
Cena netto	3 763,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WWCT01042
Producent	SATO

Opis produktu

Drukarka biurkowa **SATO CT4-LX** jest modelem oferującym druk termiczny lub termotransferowy. Urządzenie może obsługiwać etykiety o szerokości do 104 mm zarówno w trybie ciągłym jak i odrywany. Produkt ma dostępnych do wyboru wiele opcji takich jak RFID, gilotyna, dyspenser, czy zegar RCT. Idealnie sprawdzi się w handlu detalicznym, służbie zdrowia, na produkcji oraz w branży spożywczej. Drukarka **SATO CT4-LX** jest dostępna z takimi interfejsami jak LAN, USB, WLAN, Bluetooth, NFC, RS232.

CECHY:

- SOTI Connect
- Druk PDF
- Application Enabled Printing (AEP)
- Integracja z istniejącymi urządzeniami zapewnia dużą wszechstronność
- Kolorowy panel dotykowy o rozmiarach 4,3 cala
- Małe rozmiary, co zapewnia dużą wygodę
- UHF SRA (SATO RF Analyse)
- Obsługa RFID
- Łatwa łączność za pomocą NFC
- Funkcja automatycznego klonowania (automatyczne przepisywanie plików)
- Zdalne zarządzanie za pomocą usług SATO Online Services (SOS) - internetowego interfejsu, który umożliwia zdalną konserwację i wykrywanie błędów.

Metoda drukowania	Termiczna/ termotransferowa
Tryb drukowania	Ciągły, odrywany, odcinany, z podajnikiem, dla etykiet typu Linerless (bez podkładu)
Rozdzielczość druk	203 dpi, 300 dpi
Maks. prędkość drukowania	8 ips (203 mm/s) *Tryb dla etykiet typu Linerless (bez podkładu): 4 ips (101 mm/s) 6 ips (152 mm/s) *Tryb dla etykiet typu Linerless (bez podkładu): 4 ips (101 mm/s)
Maks. powierzchnia zadruku szerokość/ długość	104 mm (4,1") / 2 500 mm (98,4") /1 500 mm (59,1" przy 300 dpi)
Procesor	32-bitowy, 1 GHz
Pamięć drukarki	4GB ROM, 1GB RAM
Typ czujnika	Czujnik I-mark (refleksyjny), czujnik Black Mark (transmisyjny)
Typ nośnika	Etykiety w rolkach lub wykrawane i składane (fan-fold), z podkładem ciągłym, syntetycznym, ułożenie wyśrodkowane, warstwą wierzchnią do wewnątrz i na zewnątrz.
Grubość nośnika	0,08 - 0,19 mm (80 - 190 µm) (0,031" - 0,075")
Średnica rolki etykiety	Maks. ø 128 mm (5,0") na rdzeniu 40 mm (1,5"); maks. ø 115 mm (4,5") dla etykiet RFID
Taśma	Maks. długość: 100 m (3 937"), maks. średnica rolki: 39 mm (1,54"), szerokość taśmy: 45 mm - 111 mm (1,77" - 4,37"), średnica kora: 12,7 mm (0,5"), kierunek nawoju: warstwa

Interfejsy standardowe	wierzchnia na zewnątrz USB 2.0 High Speed (Type A x 2 / B x 1), LAN (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), NFC
Interfejsy opcjonalne	RS-232C, WLAN (certyfikowane WiFi, IEEE802.11a/b/g/n/ac) i Bluetooth ver. 4.1
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT (480 x 272) 4,3", rezystancyjny panel dotykowy
Duża dioda LED informująca o aktualnym statusie	Niebieska/ czerwona
Języki	47 języków i skalowalnych czcionek druku, 31 języków w menu wyświetlacza LCD
Obsługiwane protokoły drukarki	SBPL (SATO Barcode Printer Language), SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
Wymagania dotyczące zasilania	Wejście: AC100V~AC240V±10%, 50/60 Hz, (zasilacz AC) Wyjście: DC24V ±5,0% 2,7A
Praca	0 - 40°C/ 30 -80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary	Szerokość 178 mm x głębokość 238 mm x wysokość 214 mm (7,0" x 9,4" x 8,42")
Waga	3,4 kg (7,5 lbs) (model TT)
Normy i atesty	IEC 60950, CE Marking, EN 60950-1, EN55032, EN 55024, RE, Nemko-GS, cMETus, UL60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1, FCC 15 (SUB B, C, E), ICES-003, BIS, RCM, CCC, SRRC, KC, SIRIM, IMDA, PTQC, NBTC, DGPT, BSMI, NCC, NTC, EAC, IRAM, ENACOM, ANATEL, NOM, IFT
Funkcje - Przydatne cechy	Zapobieganie marnowaniu etykiet, profil nośnika, Auto Clone, SATO RF Analize (SRA) dla znaczników RFID UHF, usługi SATO Online Services (SOS), 21 filmów instruktażowych konserwacji drukarki, 1 GB dostępnego miejsca na przechowywanie własnych filmów wideo (dźwięk odtwarzany przez wbudowany głośnik)
Funkcje - automatyczna diagnoza	Kontrola głowicy termicznej, czujnik końca etykiety, czujnik końca i braku taśmy, wydruk testowy, czujnik otwarcia pokrywy
Opcjonalne akcesoria	Obcinak, obcinak do etykiet typu Linerless (bezpodkładowych), dyspenser, interfejs RS-232C, zegar czasu rzeczywistego, zestaw WLAN + Bluetooth, RFID UHF i HF (wkrótce)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gilotyna (obcinak): nie , tak
Druk etykiet bez podkładu : Nie , Tak
Zegar czasu rzeczywistego (RTC): nie , tak
RFID: nie , tak
WLAN/BT: nie , tak
Typ druku: termotransferowy , termiczny
Dodatkowy interfejs: nie , RS-232
Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi
Dyspenser (odklejak): nie , tak