

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-biurkowa-sato-ws2-p-2762.html>

Drukarka biurkowa SATO WS2

Cena brutto	2 183,78 zł
Cena netto	1 775,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	W2202-400NN-EU
Producent	SATO

Opis produktu

Drukarka biurkowa SATO WS2 jest przeznaczona do użytku w sektorze służby zdrowia. Została wyposażona w plastikową obudowę z powłoką antybakteryjną, która może być poddawana dezynfekcji. Produkt może drukować zarówno etykiety jak i opaski na nadgarstek wykorzystując metodę termiczną i rozdzielczość 203 lub 300 dpi. Urządzenie jest niezwykle poręczne oraz lekkie - waży zaledwie 1 kilogram. **SATO WS2** posiada interfejs USB/LAN (IPv4/v6) oraz jest kompatybilna z oprogramowaniem NiceLabel oraz Bartender.

CECHY:

- **Antybakteryjna obudowa (możliwość dezynfekcji)**
- **Eliminowanie błędów - pobieranie informacji z istniejących systemów zarządzania danymi pacjentów**
- **Wydruk z szybkością do 17,8 cm/s**
- **Prosta integracja - akredytacja firmy Cerner i możliwość podłączania do wszystkich stosowanych systemów HIS/EMR za pośrednictwem standardowych interfejsów USB i Ethernet**
- **Ładowanie mediów za pomocą jednego przycisku**
- **Prosta obsługa za pomocą jednego przycisku z diodą LED**
- **Szeroki wybór dostępnych narzędzi**

Metoda drukowania	Druk termiczny
Rozdzielczość	203 dpi, 300 dpi
Ustawienie materiałów eksploatacyjnych	wyśrodkowane
Materiał eksploatacyjny	Maks. szerokość: 60 mm, Min. szerokość: 12 mm Maks. dł. 100" (2540 mm) --> 203dpi, Maks. dł. 50" (1270 mm) --> 300dpi, min. dł. 0,4" (10 mm) 5" (127 mm) zewnętrzna średnica dla 1"/1,5" (25,4/38 mm) wewnętrznej średnicy kory 4,5" (115 mm) zewnętrzna średnica dla 0,5" (12,7 mm) wewnętrznej średnicy kory Min. dł. 25 mm dla opcji z obcinakiem
Tryb pracy	Standardowy: Tryb ciągły, tryb odrywania Opcjonalny: Tryb obcinaka, tryb odklejania
Czujnik	Regulowany czujnik I-Mark (odblaskowy) Czujnik odstępu między etykietami (transmisyjny) Czujnik otwarcia głowicy
Interfejs użytkownika	2 wskaźniki wielobarwne LED, przycisk x 1
Prędkość drukowania	• 2, 3, 4, 5, 6, 7 cali/sek (50, 76, 101, 127, 152, 177 mm/sek) 2 i 3 ips w trybie odklejania przy 203 dpi • 2, 3, 4, 5 cali/sek (50, 76, 101, 127 mm/sek) 2 i 3 ips w trybie odklejania przy 300 dpi
Wymiary	Szer. 116 mm x Wys. 170 mm x Dł. 215 mm
Masa	1 kg
Standardowa mapa bitowa	Mapa bitowa obsługuje czcionki SZPL, SEPL, SDPL
Liniowy kod kreskowy	Kod 39, Kod 93, Kod 128(ISBT128), CODABAR(NW-7), EAN8/13, GS1 DataBar™, GS1-128(UCC/ EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN8/13, Matrix 2/5, MSI, POSTNET™, UPC-A/E
Kod kreskowy 2D	PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix

Interfejs	(ECC200), QR Code, Composite Symbologies, Aztec USB hosta (typu A) dla aktualizacji oprogramowania firmowego, USB urządzenia (typu B) Obsługa szybkiego łącza Ethernet: (IPv4/IPv6, WINS/Netbios) Opcja z bezprzewodową łącznością z siecią LAN (IEEE802.11 b/g/n)
Język programowania	SDPL, SEPL, SZPL
Pamięć wewnętrzna	Flash ROM: 16 MB Pamięć użytkownika: 8 MB Pamięć standardowa (SDRAM) 32 MB Pojemność dla nośnika USB do 32 GB (tylko format FAT32)
Rodzaj CPU	32-bitowy mikroprocesor RISC
Zasilanie	Napięcie: AC 100 V ~ 240 V $\pm$ 10 % (pełen zakres) Częstotliwość: 50 Hz - 60 Hz $\pm$ 5 %
Temperatura	Eksplatacja: 5 °C ~ 40 °C (41°F~104°F) Przechowywanie: -20 °C ~ 60 °C (-4°F~140°F)
Wilgotność	Eksplatacja: Zakres wilgotności względnej 25 % ~ 85 % (bez kondensacji) Przechowywanie: Zakres wilgotności względnej 10 % ~ 90 % (bez kondensacji)
Oprogramowanie – edycja etykiet	Sterownik Windows (Windows Vista/Win 7/Win 8/Win 10), BarTender® firmy Seagull Scientific, Nice Label
Oprogramowanie – narzędzie	Narzędzie drukarki
Zgodność z normami	CB, CE, Wireless IEEE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gilotyna (obcinak): nie , tak
Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi
Dyspenser (odklejak): nie , tak