

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-biurkowa-sato-ws4-p-2774.html>



Drukarka biurkowa SATO WS4

Cena brutto	1 934,42 zł
Cena netto	1 572,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WD202-400NN-EU
Producent	SATO

Opis produktu

Drukarka biurkowa SATO WS4 jest solidnym modelem oferującym niskie koszty eksploatacji. Produkt oferuje wydruk termiczny lub termotransferowy (opcja). Dodatkowo zadruk jest możliwy przy użyciu rozdzielczości 203 lub 300 dpi. Prędkość pracy produktu wynosi do 152,4 mm/s. Wbudowane interfejsy to USB, LAN, RS232. Dodatkowymi opcjami jest Bluetooth. **SATO WS4** idealnie sprawdzi się w transporcie, logistyce, handlu, gastronomii, motoryzacji, branży spożywczej oraz w sektorze produkcji.

CECHY:

- Sterowanie za pomocą jednego przycisku
- Łatwa konfiguracja etykiet
- Prosta obsługa oraz diagnoza
- Obsługa taśmy o długości 300 metrów
- 5 opcji emulacji w standardzie
- Aktualizacja oprogramowania dzięki USB

Metoda drukowania

Rozdzielczość drukowania, pkt./mm (dpi)

Maks. prędkość drukowania

Prędkość drukowania, mm/sek. (ips)

CPU

Pamięć drukarki

Rodzaj czujnika

Rodzaj nośnika

Grubość nośnika

Kształt etykiety

Rozmiar etykiety

Bezpośredni druk termiczny i druk termotransferowy

- 203 dpi
- 300 dpi
- Szerokość, mm (cal) 104mm (4.09")
- Długość, mm (cal) 996mm (39.33")
- maks. 152,4 mm/sek. (6 ips)
- maks. 102 mm/sek. (4 ips)

32-bit 9260 RISC

Flash ROM: 16 MB, RAM: 32 MB Pamięć użytkownika: 3 MB
Pamięć zewnętrzna USB: 16 GB

Regulowany czujnik I-Mark (odblaskowy), czujnik odstępu między etykietami (transmisyjny), czujnik pobranej etykiety, czujnik otwarcia głowicy

Etykiety na rolce lub sztancowane etykiety na papierze harmonijkowym, zwykły papier układany stroną przednią do góry, zapas ciągły i metki

0,06-0,19 mm (0,002"-0,007")

- Średnica Maks. zewnętrzna średnica rolki: Ø 127 mm (5");
- Średnica rdzenia: 25,4 mm/ 38 mm (1"/1,5")
- Kierunek nawijania Strona przednia do wewnątrz/ na zewnątrz

Papier ciągły

Szerokość 22,4 - 115 mm (0.88" - 4.53") 22,4 - 115 mm (0.88" - 4.53")

Długość 8 - 996 mm (0.31" - 4.53") 8 - 996 mm (0.31" - 4.53")

Papier odrywany

Szerokość 22,4 - 115 mm (0.88" - 4.53") 22,4 - 115 mm (0.88"

	- 4.53") Długość DT: 30 - 997 mm, TT: 8 - 997 mm (TD: 1.18" - 4.53", TT: 0.31" - 4.53") DT: 30 - 997 mm, TT: 8 - 997 mm (TD: 1.18" - 4.53", TT: 0.31" - 4.53") Gilotyna Szerokość 22,4 - 115 mm (0.88" - 4.53") 22,4 - 115 mm (0.88" - 4.53") Długość DT: 35 - 993 mm, TT: 19,4 - 993 mm (DT: 1.38" - 39.09" TT: 0.76" - 39.09") DT: 35 - 993 mm, TT: 19,4 - 993 mm (DT: 1.38" - 39.09" TT: 0.76" - 39.09") Podajnik Szerokość 22,4 - 115 mm (0.88" - 4.53") 22,4 - 115 mm (0.88" - 4.53") Długość DT: 35 - 150.4mm TT: 23.4 - 150.4mm (DT: 1.38" - 5.92" TT: 0.92" - 50.92") DT: 35 - 150.4mm TT: 23.4 - 150.4mm (DT: 1.38" - 5.92" TT: 0.92" - 50.92") Długość Maks. 300 metrów. Wyrównanie do środka Szerokość 40 mm - 110 mm (1.57" - 4.33") Średnica rdzenia 12,7 mm (0.5") w przypadku taśmy 74/91/100 m; 25 mm (1") w przypadku taśmy 300m Kierunek nawijania Do wewnątrz/ na zewnątrz
Taśma barwiąca	Czcionki wewnętrzne Obsługiwany Unicode
Kod kreskowy	Czcionki bitmapowe XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, CG Times, CG Triumvirate UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), z przeplotem 2 z 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded, Expanded stacked. UPC Add-on, Postnet, Industrial 2 z 5. Kompozytowe: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Truncated i Stacked. PDF417 z Micro pdf, MAXI Code, QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)
Obrót tekstu	0°, 90°, 180°, 270°
Interfejsy	Model LAN: USB + LAN, Model standardowy: USB + RS232C + LAN, Opcje: Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n i Bluetooth Protokoły LAN: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv2
Języki poleceń (emulacje języka drukarki)	Język drukarki do kodów kreskowych SBPL SATO, SZPL, SEPL, SDPL, SIPL
Zasilanie	Napięcie wejściowe zasilacza: AC100 V-240 V (auto przełączanie)/ 60 W (szczyt) - Napięcie wejściowe drukarki: 19 V/ 3 A
Warunki otoczenia	Działanie 5-40°C/ 25-85% wilgotności względnej (bez kondensacji) Przechowywanie -40-60°C/ 10-90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary	Drukarka DT : 183,8 x 225,9 x 166 mm Drukarka TT: 220,6 x 278,5 x 287,5 mm
Szerokość (szer. x dł. x wy.)	Drukarka DT 1,74 kg Drukarka TT: 2,48 kg
Wskaźniki	2 x 3 kolory LED
Atesty	Zgodność z FCC, UL, CSA, CCC, CE, TUV GS, EAC, ROHS.
Auto diagnostyka	Wykrywanie błędów, ochrona przed przegrzaniem głowicy drukarki, kontrola komponentów głowicy drukarki
Łatwa konserwacja	Głowicę termiczną oraz rolki dociskowe można z łatwością wymienić

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gilotyna (obcinak): nie , tak
Rodzaj druku : Termiczny , Termotransferowy
Zegar czasu rzeczywistego (RTC): nie , tak
Bluetooth : nie , tak

Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi
Dyspenser (odklejak): nie , tak