

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-brother-td-4650tnwb-p-2147.html>



Drukarka etykiet Brother TD-4650TNWB

Cena brutto	3 203,32 zł
Cena netto	2 604,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni
Numer katalogowy	TD4650TNWBZ1
Kod producenta	TD4650TNWBZ1
Producent	Brother

Opis produktu

Termotransferowa **drukarka etykiet Brother** TD-4650TNWB to wszechstronne urządzenie biurkowe, drukujące w rozdzielczości 203dpi. Drukarka wyposażona jest w interfejsy USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth oraz serial, co pozwala na bezproblemowe łączenie się z infrastrukturą i urządzeniami. Wykorzystywane taśmy termotransferowe o dużej pojemności pozwalają na pracę bez przestojów i osiągnięcie najwyższej efektywności.

Cechy produktu:

- wysoka rozdzielczość druku do 203dpi
- kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,3" z sześcioma przyciskami do obsługi
- wysoka prędkość druku do 203,2mm/s
- drukuj etykiety o szerokości do 112mm
- drukarka etykiet pracuje na taśmach termotransferowych dużej pojemności
- bezpłatne oprogramowanie do projektowania etykiet w cenie produktu

Dane techniczne:	Metoda druku:	termotransferowa/bezpośredni druk termiczny
	Rozdzielczość druku:	203 dpi
	Maksymalna prędkość druku:	203,2 mm/s
	Maksymalna szerokość druku:	108 mm
	Maksymalna długość druku:	25400 mm
	Etykiety:	maksymalna szerokość: 112mm;
	Czujniki:	wykrywania etykiety
	Pamięć drukarki:	128MB SDRAM, 128MB Flash
	Obsługiwane interfejsy:	USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth, RS-232
	Obsługiwane języki programowania:	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)
	Obsługiwane systemy operacyjne:	Mac OS X 10.15.x lub nowszy, Mac OS X 10.11 x lub nowszy, Mac OS X 10.12 x lub nowszy, Mac OS X 10.13 x lub nowszy, Mac OS X 10.14 x lub nowszy Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Sever 2016, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

	Linux
Wbudowane kroje i rozmiary czcionek:	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych dla formatu czcionek FBPL Monotype Image® true type z jedną czcionką skalowalną CG Triumvirate Bold Condensed
Wbudowane kody kreskowe:	1D: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
Temperatura pracy / przechowywania:	5°C do 40°C / -40°C do 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	25% do 85% bez kondensacji / 10% do 90% bez kondensacji
Wymiary:	219 mm x 191 mm x 284 mm
Waga:	3 kg
Zawartość opakowania:	drukarka kabel USB zasilacz sieciowy dwa nawijaki taśmy termotransferowej 1" dla taśmy o długości 300m 1" rdzeń papierowy oprogramowanie do projektowania etykiet Bartender Ultra Lite Edition instrukcja
Gwarancja:	36 miesięcy
Opcje dodatkowe:	odklejak, obcinak, uchwyt rolki papieru