

Link do produktu: <https://kodedo.pl/drukarka-etykiet-brother-td-4650tnwbr-p-2148.html>



Drukarka etykiet Brother TD-4650TNWBR

Cena brutto	3 203,32 zł
Cena netto	2 604,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni
Numer katalogowy	TD4650TNWBRZ1
Kod producenta	TD4650TNWBRZ1
Producent	Brother

Opis produktu

Termotransferowa **drukarka etykiet Brother** TD-4650TNWBR to wszechstronne urządzenie biurowe, drukujące w rozdzielczości 203dpi. Drukarka wyposażona jest w interfejsy USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth oraz serial, co pozwala na bezproblemowe łączenie się z infrastrukturą i urządzeniami. Wykorzystywane taśmy termotransferowe o dużej pojemności pozwalają na pracę bez przestojów i osiąganie najwyższej efektywności. Dodatkowo - drukarka umożliwia druk na etykietach i metkach RFID.

Cechy produktu:

- wysoka rozdzielczość druku do 203dpi
- kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,3" z sześcioma przyciskami do obsługi
- wysoka prędkość druku do 203,2mm/s
- drukuję etykiety o szerokości do 112mm
- drukarka etykiet pracuje na taśmach termotransferowych dużej pojemności
- możliwość druku etykiet i metek RFID
- bezpłatne oprogramowanie do projektowania etykiet w cenie produktu

Dane techniczne:	Metoda druku:	termotransferowa/bezpośredni druk termiczny
	Rozdzielczość druku:	203 dpi
	Maksymalna prędkość druku:	152 mm/s
	Maksymalna szerokość druku:	108 mm
	Maksymalna długość druku:	25400 mm
	Etykiety:	maksymalna szerokość: 112mm;
	Czujniki:	wykrywania etykiety
	Pamięć drukarki:	128MB SDRAM, 128MB Flash
	Obsługiwane interfejsy:	USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth, RS-232
	Obsługiwane języki programowania:	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)
	Obsługiwane systemy operacyjne:	Mac OS X 10.15.x lub nowszy, Mac OS X 10.11 x lub nowszy, Mac OS X 10.12 x lub nowszy, Mac OS X 10.13 x lub nowszy, Mac OS X 10.14 x lub nowszy
		Windows Server 2012, Windows Server 2012R2,

	Windows Sever 2016, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 Linux
Wbudowane kroje i rozmiary czcionek:	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych dla formatu czcionek FBPL Monotype Image® true type z jedną czcionką skalowalną CG Triumvirate Bold Condensed
Wbudowane kody kreskowe:	1D: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
Typ RFID	UHF
Minimalny rozstaw etykiet RFID	0,625"
Znacznik RFID typu Inlay	kompatybilny ze znacznikami zgodnymi ze standardem ISO 18000-63
Antena RFID	z możliwością regulacji w celu obsługi szerokiej gamy etykiet RFID
Szerokość nośników RFID	20 - 112 mm
Długość nośników RFID	max 16,5 mm
Temperatura pracy / przechowywania:	5°C do 40°C / -40°C do 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	25% do 85% bez kondensacji / 10% do 90% bez kondensacji
Wymiary:	219 mm x 191 mm x 284 mm
Waga:	3 kg
Zawartość opakowania:	drukarka kabel USB zasilacz sieciowy dwa nawijaki taśmy termotransferowej 1" dla taśmy o długości 300m 1" rdzeń papierowy oprogramowanie do projektowania etykiet Bartender Ultra Lite Edition instrukcja
Gwarancja:	36 miesięcy
Opcje dodatkowe:	odklejak, obcinak, uchwyt rolki papieru

