

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-godex-dt2x-p-109.html>



# Drukarka etykiet GoDEX DT2x

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena brutto      | 944,66 zł |
| Cena netto       | 768,02 zł |
| Dostępność       | Dostępny  |
| Czas wysyłki     | do 10 dni |
| Numer katalogowy | GP-DT2X   |
| Producent        | GoDEX     |

## Opis produktu

### Specyfikacja


|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda druku:                         | termiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozdzielczość druku:                  | 203 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalna prędkość druku:            | 177 mm / sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksymalna szerokość druku:           | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Długość druku:                        | 4 do 1727 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane materiały:                | etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość materiału z podkładem:      | 15 do 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grubość materiału:                    | 0.06 do 0.20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksymalna średnica zewnętrzna rolki: | 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pamięć drukarki:                      | 16 MB pamięci SDRAM<br>4 MB pamięci Flash                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obsługiwane interfejsy:               | USB 2.0<br>RS-232<br>Ethernet (IEEE 802.3 10/10 Base-Tx)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obsługiwane języki programowania:     | EZPL<br>GEPL<br>GZPL<br>z funkcją automatycznego przełączania                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oprogramowanie / sterowniki:          | sterowniki Windows, Linux, Mac<br>oprogramowanie do zarządzania<br>oprogramowanie do projektowania etykiet                                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługiwane czcionki:                 | bitmapowe: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26, OCR A & B<br>czcionki bitmapowe oraz pojedyncze znaki obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270°<br>czcionki bitmapowe skalowalne do 8 stopni w poziomie i w pionie<br>obsługa czcionek True Type (pogrubione, pochylone, podkreślone) obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270°<br>24 strony kodowe |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane elementy grafiki:       | grafiki rezydentne w formacie BMP i PCX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługiwane kody kreskowe:          | 1D: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49 and Cadablock<br>2D: PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec |
| Temperatura pracy / przechowywania: | 5 - 40°C / -20 - 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wilgotność pracy / przechowywania:  | 30 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary:                            | 218 x 172 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga:                               | 1.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zasilanie:                          | zasilacz zewnętrzny 100-240V AC, 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W zestawie:                         | drukarka<br>zasilacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opcje dodatkowe:                    | dyspenser (odklejak)<br>gilotyna (obcinacz)<br>zewnętrzny podajnik do dużych rolek etykiet<br>zewnętrzny nawijak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja:                          | drukarka - 36 miesięcy<br>głowica drukująca - 6 miesięcy lub 50 km wydruku<br>(cokolwiek nastąpi wcześniej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)  
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)  
 (pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)  
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)  
 (pamiętaj o maksymalnych rozmiarach i typie obsługiwanych etykiet)

## Oprogramowanie



[Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie GoLabel](#)  
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania](#)  
(oprogramowanie GoLabel jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek GoDEX)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)  
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)  
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)  
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)  
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)