

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-godex-ez2250i-ez2350i-p-161.html>



# Drukarka etykiet GoDEX EZ2250i / EZ2350i

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>3 405,72 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>2 768,88 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>10-14 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>011-22IF02-001</b> |
| Producent        | <b>GoDEX</b>          |

## Opis produktu

### Specyfikacja

|                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda druku:                         | termiczna<br>termotransferowa                                                                        |
| Rozdzielczość druku:                  | EZ2250i: 203 dpi<br>EZ2350i: 300 dpi                                                                 |
| Maksymalna prędkość druku:            | EZ2250i: 177 mm / sek<br>EZ2350i: 127 mm / sek                                                       |
| Maksymalna szerokość druku:           | 104 mm                                                                                               |
| Długość druku:                        | EZ2250i: 4 do 2540 mm<br>EZ2350i: 4 do 1143 mm                                                       |
| Obsługiwane materiały:                | etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka |
| Szerokość materiału z podkładem:      | 25.4 do 118 mm                                                                                       |
| Grubość materiału:                    | 0.06 do 0.25 mm                                                                                      |
| Maksymalna średnica zewnętrzna rolki: | 203 mm                                                                                               |
| Obsługiwane typy taśm barwiących:     | woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna                                                                  |
| Nawój taśmy barwiącej:                | na zewnątrz (OUT)                                                                                    |
| Szerokość taśmy barwiącej:            | 30 do 110 mm                                                                                         |
| Średnica rdzenia taśmy barwiącej:     | 25,4 mm (1")                                                                                         |
| Maksymalna długość taśmy barwiącej:   | 450 m                                                                                                |
| Pamięć drukarki:                      | 16 MB pamięci RAM<br>4 MB pamięci Flash                                                              |
| Obsługiwane interfejsy:               | USB 2.0<br>USB Host<br>RS-232<br>Ethernet (LAN 10/100Mbps)<br>LPT (opcja)                            |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane języki programowania:   | EZPL<br>GEPL<br>GZPL<br>z funkcją automatycznego przełączania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oprogramowanie / sterowniki:        | sterowniki Windows, Linux, Mac<br>oprogramowanie do zarządzania<br>oprogramowanie do projektowania etykiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługiwane czcionki:               | bitmapowe: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26, OCR A & B<br>czcionki bitmapowe oraz pojedyncze znaki obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270°<br>czcionki bitmapowe skalowalne do 8 stopni w poziomie i w pionie<br>obsługa czcionek True Type (pogrubione, pochylone, podkreślone) obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270°<br>24 strony kodowe                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane elementy grafiki:       | grafiki rezydentne w formacie BMP i PCX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane kody kreskowe:          | 1D: Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock<br>2D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code |
| Temperatura pracy / przechowywania: | 5 - 40°C / -20 - 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wilgotność pracy / przechowywania:  | 30 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:                            | 512 x 291 x 274 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                               | 15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie:                          | zasilacz zewnętrzny 100-240V AC, 50-60Hz<br>certyfikat energooszczędności EnergyStar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| W zestawie:                         | drukarka<br>zasilacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opcje dodatkowe:                    | LPT (Centronics)<br>port aplikatora (1 wejście, 3 wyjścia, zasilanie 500 mAh 5V)<br>dyspenser (odklejak) z wewnętrznym nawijakiem<br>gilotyna (obcinak)<br>gilotyna rotacyjna<br>prowadnica do materiałów tekstylnych<br>zewnętrzny nawijak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gwarancja:                          | drukarka - 36 miesięcy<br>głowica drukująca - 6 miesięcy lub 50 km wydruku<br>(cokolwiek nastąpi wcześniej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model:** EZ2250i , EZ2350i

## Materiały eksploatacyjne



#### [Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



#### [Etykiety termotransferowe papierowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)


(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



#### [Etykiety termotransferowe foliowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



#### [Etykiety specjalistyczne](#)

[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



#### [Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 300-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



#### [Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 450-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

## Oprogramowanie

[Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest](#)

[oprogramowanie GoLabel](#)

[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania](#)



(oprogramowanie GoLabel jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek GoDEX)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)  
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność](#)  
[oprogramowania BarTender](#)

(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)  
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność](#)  
[oprogramowania NiceLabel](#)

(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)