

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-godex-ge300-ge330-p-1815.html>

Drukarka etykiet GoDEX GE300 / GE330

Cena brutto	1 270,81 zł
Cena netto	1 033,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	011-GE0E02-000
Producent	GoDEX

Opis produktu

Wysoka jakość w niskiej cenie

Termotransferowe drukarki GE300 oraz GE330 to obecnie podstawowe modele drukarek biurkowych firmy GoDEX, które zastąpiły bardzo popularne modele G300 oraz G330. Wersje GE300 i GE330 różnią się od siebie rozdzielczością druku - GE300 pozwala na druk w rozdzielczości 203 dpi, GE330 w rozdzielczości 300 dpi. Obie drukarki są szybkie i niezawodne, dzięki czemu nie ustępują modelom innych producentów, spośród dostępnych na rynku drukarek biurkowych. Natomiast to co zdecydowanie wyróżnia drukarki marki GoDEX na rynku, to najdłuższa bo aż 36-miesięczna gwarancja na drukarkę oraz port sieciowy LAN w standardzie.

Zaawansowane projektowanie w cenie

Do każdej drukarki marki GoDEX a więc także i do modeli GoDEX GE300 oraz GGoDEX E330, producent udostępnia bezpłatnie oprogramowanie do projektowania etykiet GoLabel. Oprogramowanie to umożliwia na umieszczenie na projekcie wszystkich niezbędnych elementów takich jak tekst, zdjęcia, symbologie i kody kreskowe oraz kody dwuwymiarowe. Co bardzo ważne, GoLabel to jedyny bezpłatny program do projektowania etykiet który pozwala użytkownikowi na wykorzystanie jako danych zmiennych, baz danych m.in. baz Excel, ODBC, SQL, Oracle, DBF oraz baz tekstowych.

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	GE300: 203 dpi GE330: 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	GE300: 127 mm / sek GE330: 102 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	GE300: 108 mm GE330: 105.7 mm
Długość druku:	GE300: 4 do 1727 mm GE330: 4 do 762 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	25.4 do 118 mm
Grubość materiału:	0.076 do 0.20 mm

Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	30 do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	12.5 mm (0,5")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	110 m
Pamięć drukarki:	16 MB pamięci SDRAM 8 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB RS-232 Ethernet (LAN 10/100Mbps) Bluetooth (opcja) WLAN 802.11 b/g/n (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	EZPL GEPL GZPL z funkcją automatycznego przełączania
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows, Linux, Mac oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	bitmapowe: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26, OCR A & B czcionki bitmapowe oraz pojedyncze znaki obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° czcionki bitmapowe skalowalne do 8 stopni w poziomie i w pionie obsługa czcionek True Type (pogrubione, pochylone, podkreślone) obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° 24 strony kodowe
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki rezydentne w formacie BMP i PCX
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Postnet, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, ISBT -128, Code 32 2D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec, Code 49, Codablock F, TLC 39
Panel kontrolny użytkownika:	trójkolorowa dioda sygnalizacyjna (zielony / pomarańczowy / czerwony) przycisk funkcyjny FEED przycisk kalibracyjny
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -20 - 50°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	30 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji
Wymiary:	251 x 164 x 200 mm
Waga:	1.80 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny 100-240V AC, 50-60Hz certyfikat energooszczędności EnergyStar

W zestawie:

drukarka
zasilacz

Opcje dodatkowe:

zewewnętrzny podajnik na duże rolki
zewewnętrzny nawijak
gilotyna
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
zegar czasu rzeczywistego (RTC)

Gwarancja:

drukarka - 36 miesięcy
głowica drukująca - 6 miesięcy lub 50 km wydruku
(cokolwiek nastąpi wcześniej)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)


(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)

[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)

[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego](#)



[modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie GoLabel](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania](#)
(oprogramowanie GoLabel jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek GoDEX)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)