

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-godex-rt200i-rt230i-p-114.html>



Drukarka etykiet GoDEX RT200i / RT230i

Cena brutto	1 622,00 zł
Cena netto	1 318,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	GP-RT200i
Producent	GoDEX

Opis produktu

Drukarki etykiet z serii GoDEX RT200i i RT230i to jedne z najwydajniejszych 2-calowych mini-drukarek biurkowych. Umożliwiają one zadruk o maksymalnej szerokości 54 mm w technice termicznej lub termotransferowej. Rozdzielczość drukowania zależna jest wybranego modelu i wynosi 203 dpi dla modelu RT200i, oraz 300 dpi dla modelu RT230i. Maksymalna prędkość drukowania 177 mm/s, pozwala zaoszczędzić czas przy większych partiach etykiet (w porównaniu do konkurencyjnych modeli).

Nowoczesny, kompaktowy design, oraz szereg zastosowanych rozwiązań sprawiają, że drukarka jest równie prezentacyjna, jak i łatwa w obsłudze. Intuicyjny mechanizm wymiany mediów roboczych, szybka kalibracja ustawień drukarki za pomocą specjalnego przycisku umieszczonego z tyłu obudowy, a także panel operatorski z wyświetlaczem gwarantują, że użytkownik będzie mógł obsługiwać urządzenie bez potrzeby kosztownego szkolenia.

Cechy produktu:

- panel LCD z czterema przyciskami nawigacyjnymi do zarządzania ustawieniami drukarki
- możliwość pracy samodzielnej bez użycia urządzenia zewnętrznego (komputera)
- obudowa typu "clam-shell" pozwala na szybką i łatwą wymianę etykiet
- porty komunikacyjne: szeregowy, USB 2.0, USB host oraz Ethernet w standardzie
- system automatycznej kalibracji za pomocą wciśnięcia pojedynczego przycisku
- szereg opcjonalnych akcesoriów dopasowujących urządzenie do potrzeb użytkownika
- zegar czasu rzeczywistego (RTC) w standardzie
- 3 lata gwarancji producenta

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	RT200i: 203 dpi RT230i: 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	RT200i: 177 mm / sek RT230i: 127 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	RT200i: 54 mm RT230i: 56.9 mm
Długość druku:	RT200i: 4 do 1727 mm RT230i: 4 do 762 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły
Szerokość materiału z podkładem:	15 do 60 mm

Grubość materiału:	0.06 do 0.20 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	56 do 59 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	12,5 mm (0,5")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	110 m
Pamięć drukarki:	16 MB pamięci SDRAM 8 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 USB Host RS-232 Ethernet (LAN 10/100Mbps)
Obsługiwane języki programowania:	EZPL GEPL GZPL z funkcją automatycznego przełączania
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows, Linux, Mac oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	bitmapowe: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26, OCR A & B czcionki bitmapowe oraz pojedyncze znaki obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° czcionki bitmapowe skalowalne do 8 stopni w poziomie i w pionie obsługa czcionek True Type (pogrubione, pochylone, podkreślone) obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° 24 strony kodowe
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki rezydentne w formacie BMP i PCX
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Postnet, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, ISBT -128, Code 32 2D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec, Code 49, Codablock F, TLC 39
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -20 - 50°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	30 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji
Wymiary:	254 x 175 x 136 mm
Waga:	2.0 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny 100-240V AC, 50-60Hz certyfikat energooszczędności EnergyStar
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	dyspenser (odklejak)

Gwarancja:

gilotyna (obcinacz)
zewnętrzny podajnik na duże rolki
zewnętrzny nawijak

drukarka - 36 miesięcy
głowica drukująca - 6 miesięcy lub 50 km wydruku
(cokolwiek nastąpi wcześniej)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)


(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)

[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie GoLabel](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania](#)
(oprogramowanie GoLabel jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek GoDEX)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)