Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:57

Link do produktu: https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-godex-rt860i-p-117.html



Drukarka etykiet GoDEX RT860i

Dostępność	**Produkcja zakończona**
Numer katalogowy	**GP-RT860i**
Producent	**GoDEX**

Opis produktu

Produkt zastąpiony przez:
GoDEX RT863i



Najwyższa jakość drukowania w atrakcyjnej cenie

Drukarka etykiet GoDEX RT860i oferuje wydruk w najwyższej dla tego typu drukarek rozdzielczości - 600 dpi. Wszystkie, nawet najmniejsze szczegóły takie jak małe czcionki, skomplikowane loga, małe kody kreskowe oraz małe kody dwuwymiarowej (np. QR Code), niezależnie od materiału na którym będą drukowane, będą w pełni czytelne. Rodzielczość ta jest szczególnie polecana przy drukowaniu bardzo małych etykiet czyli wszędzie tam gdzie na małej powierzchni trzeba zawrzeć istotne, czytelne informacje np. do branży elektronicznej, gdzie coraz częściej wykorzystuje się oznaczenia w postaci niewielkich kodów kreskowych.

Wysoka wydajność w kompaktowej formie

Prędkość druku jaką umożliwia GoDEX RT860i czyli 76.2 mm/sek przy rozdzielczośći 600 dpi jest bardo imponująca (niektóre drukarki etykiet drukują z niewiele większą prędkością przy trzykrotnie niższej rozdzielczości 203 dpi). Standardowo też jak w przypadku innych drukarek marki GoDEX, RT860i został wyposażony w standardzie we wszystkie popularne porty komunikacyjne - USB, RS-232 i Ethernet (LAN) oraz 3-letnią gwarancję na drukarkę.

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	600 dpi

Maksymalna prędkość druku:	76.2 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	105.6 mm
Długość druku:	do 381 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły
Szerokość materiału z podkładem:	20 do 118 mm
Grubość materiału:	0.06 do 0.20 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	30 do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	12.7 mm (0.5")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	110 m
Pamięć drukarki:	32 MB pamięci SDRAM 128 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 USB Host (typ A) RS-232 Ethernet (IEEE802.3 10/100Base-Tx) LPT (Mini-Centronics)
Obsługiwane języki programowania:	EZPL GEPL GZPL z funkcją automatycznego przełączania
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows, Linux, Mac oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	bitmapowe: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26, OCR A & B czcionki bitmapowe oraz pojedyncze znaki obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° czcionki bitmapowe skalowalne do 8 stopni w poziomie i w pionie obsługa czcionek True Type (pogrubione, pochylone, podkreślone) obortowe w zakresie 90°, 180°, 270° 24 strony kodowe
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki rezydentne w formacie BMP i PCX
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Postnet, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, ISBT -128, Code 32 2D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec, Code 49, Codablock F, TLC 39
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -20 - 50°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	30 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji

Wymiary:	280 x 195 x 210 mm
Waga:	2.7 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny 100-240V AC, 50-60Hz certyfikat energooszczędności EnergyStar
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	dyspenser (odklejak) gilotyna (obcinacz) zewnętrzny podajnik na duże rolki zewnętrzny nawijak
Gwarancja:	drukarka - 36 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy lub 50 km wydruku (cokolwiek nastąpi wcześniej)