

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-godex-zx1200i-zx1300i-zx1600i-p-163.html>



Drukarka etykiet GoDEX ZX1200i / ZX1300i / ZX1600i

Cena brutto	4 030,22 zł
Cena netto	3 276,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	ZX1200i
Producent	GoDEX

Opis produktu

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	ZX1200i: 203 dpi ZX1300i: 300 dpi ZX1600i: 600 dpi
Maksymalna prędkość druku:	ZX1200i: 254 mm / sek ZX1300i: 177 mm / sek ZX1600i: 101.6 mm/sel
Maksymalna szerokość druku:	ZX1200i: 108 mm ZX1300i: 105.7 mm ZX1600i: 105.6 mm
Długość druku:	ZX1200i: 4 do 4572 mm ZX1300i: 4 do 2159 mm ZX1600i: 4 do 660 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	25.4 do 118 mm
Grubość materiału:	0.06 do 0.25 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	203.2 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	30 do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25,4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	450 m
Pamięć drukarki:	32 MB pamięci RAM 128 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0

	3 x USB Host RS-232 (DB-9) Ethernet (LAN 10/100Mbps) LPT (opcja) Bluetooth (opcja) WLAN 802.11 b/g (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	EZPL GEPL GZPL z funkcją automatycznego przełączania
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows, Linux, Mac oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	bitmapowe: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26, OCR A & B czcionki bitmapowe oraz pojedyncze znaki obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° czcionki bitmapowe skalowalne do 8 stopni w poziomie i w pionie obsługa czcionek True Type (pogrubione, pochylone, podkreślone) obrotowe w zakresie 90°, 180°, 270° 24 strony kodowe
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki rezydentne w formacie BMP i PCX
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock 2D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -20 - 50°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	30 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji
Wymiary:	465 x 308.2 x 270.7 mm
Waga:	13.6 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny 100-240V AC, 45-65Hz
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	Bluetooth WLAN 802.11 b/g LPT (Centronics 36-pin) port aplikatora (DSUB 15-pin żeński) dyspenser (odklejak) z wewnętrznym nawijakiem gilotyna (obcinak) zewnętrzny nawijak
Gwarancja:	drukarka - 36 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy lub 50 km wydruku (cokolwiek nastąpi wcześniej)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: ZX1200i , ZX1300i , ZX1600i

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)


(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)

[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 300-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 450-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie GoLabel](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania](#)
(oprogramowanie GoLabel jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek GoDEX)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)