

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-honeywell-pc42t-plus-p-1.html>



Drukarka etykiet Honeywell PC42t Plus

Cena brutto	1 347,10 zł
Cena netto	1 095,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	PC42TPE01018
Producent	Honeywell

Opis produktu

Drukarka Honeywell PC42t oferuje intuicyjną obsługę i łatwą konfigurację, co w połączeniu z ceną, czyni z niej szczególnie atrakcyjne urządzenie. Maksymalna szerokość obsługiwanej etykiety to 110 mm, a prędkość druku wynosi 127 mm na sekundę. Produkt oferuje zadruk w rozdzielczości 203 dpi, oraz takie rozwiązania jak Direct Protocol (DP), ZSim (ZPL-II), ESim (EPL) oraz automatyczną identyfikację. Sprzęt posiada do wyboru standardowe interfejsy USB, RS-232 lub Ethernet. Urządzenie idealnie sprawdzi się w handlu detalicznym, opiece zdrowotnej oraz przy etykietowaniu przesyłek. **Drukarka etykiet Honeywell PC42t** posiada roczną gwarancję producenta.

Metoda druku:	- termiczna - termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi
Maksymalna prędkość druku:	101.6 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	104.1 mm
Długość druku:	b.d.
Obsługiwane materiały:	- etykiety z przerwą - materiał ciągły
Szerokość materiału z podkładem:	25.4 do 110 mm
Grubość materiału:	b.d.
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	127 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	- woskowa - woskowo-żywiczna - żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	30 do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25,4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	300 m
Pamięć drukarki:	64 MB pamięci SDRAM 64 MB pamięci Flash

Obsługiwane interfejsy:	• USB 2.0 • USB Host • RS-232 • adapter LPT
Obsługiwane języki programowania:	• Direct Protocol (DP) • ZSim (ZPL-II) • ESim (EPL)
Oprogramowanie / sterowniki:	• sterowniki Windows • oprogramowanie do zarządzania • oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	b.d.
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki rezydentne w formacie BMP, PCX, GIF i PNG
Obsługiwane kody kreskowe:	• 1D: EAN-8, EAN-13, UCC 128, Plessey, MSI (zmodyfikowany Plessey) • 2D: Code 49, Code 16K, Data Matrix, Dot Code, MaxiCode, PD417, Micro PDF417, QR-Code, RSS-14 (wariacje)
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / b.d.
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 80% bez kondensacji / b.d.
Wymiary:	297 x 226 x 177 mm
Waga:	2.5 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny 100-240V AC, 50-60Hz
W zestawie:	• drukarka • zasilacz
Opcje dodatkowe:	• dyspenser (odklejak) • gilotyna (obcinacz) • zewnętrzny podajnik na duże rolki • zewnętrzny nawijak
Gwarancja:	drukarka - 12 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Interfejs: USB , USB / Ethernet (LAN) / RS-232

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
 (pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)


[Etykiety termotransferowe papierowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)



(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) do etykiet](#)
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie BarTender w wersji UltraLite (oprogramowanie BarTender UltraLite jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek Honeywell)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)

[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność
oprogramowania NiceLabel](#)

(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze
wszystkimi typami drukarek)