

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-honeywell-pd41-p-149.html>



Drukarka etykiet Honeywell PD41

Dostępność	Produkcja zakończona
Numer katalogowy	PD41
Kod producenta	PD41
Producent	Honeywell

Opis produktu

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	203 dpi: 150 mm / sek 300 dpi: 100 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	203 dpi: 104 mm 300 dpi: 105.7 mm
Długość druku:	203 dpi: do 1520 mm 300 dpi: do 1028 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	do 118.1 mm
Grubość materiału:	0.058 do 0.2489 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	213 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25,4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	450 m
Pamięć drukarki:	16 MB pamięci SDRAM 8 MB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 RS-232 Ethernet (LAN 10/100Mbps) LPT IEEE1284 (opcja) WLAN 802.11 b/g (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	IPL

	Fingerprint / Direct Protocol (DP) ZSim (ZPL) DSim (DPL) ESim (EPL) XML
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	czcionki skalowalne
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki rezydentne w formacie BMP i PCX
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / b.d.
Wilgotność pracy / przechowywania:	20 - 85% bez kondensacji / b.d.
Wymiary:	453 x 273 x 270 mm
Waga:	13 kg
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny 100-240V AC, 46-65Hz
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	LPT (IEEE1284) WLAN (802.11 b/g) gilotyna (obcinak) wewnętrzny nawijak
Gwarancja:	drukarka - 12 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy