

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-honeywell-pm42-p-1454.html>



Drukarka etykiet Honeywell PM42

Cena brutto	4 804,28 zł
Cena netto	3 905,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	PM42200003
Producent	Honeywell

Opis produktu

W odróżnieniu od wielu drukarek tej klasy, półprzemysłowa drukarka etykiet Honeywell PM42 posiada konstrukcję metalową dla zwiększenia odporności a co za tym idzie i wydajności w trudnych warunkach pracy. Dzięki intuicyjnemu, przyjaznemu użytkownikowi interfejsowi, PM42 idealnie nadaje się przede wszystkim do centrów dystrybucyjnych, magazynów, zakładów produkcyjnych, firm transportowych oraz placówek handlowych.

Zintegrowany kolorowy wyświetlacz graficzny daje dostęp do wszystkich parametrów i ustawień drukarki i jest bardzo prosty w użyciu, dzięki czemu nie ma potrzeby przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych szkoleń z obsługi. Zarówno konfiguracja jak i drukowanie, mogą być zarządzane zdalnie np. z tabletu bądź smartfona, poprzez interfejs sieciowy. Dzięki technologii Smart Printing drukarka może pracować także w trybie autonomicznym, bez użycia jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego (np. komputera czy laptopa).

Absolutną nowością w tego typu urządzeniach jest sposób wymiany głowicy oraz wałka prowadzącego w PM42, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Ma to znacząco zredukować przestój w drukowaniu w przypadku potrzeby wymiany tych elementów.

Cechy produktu:

- obudowa w całości wykonana z metalu zapewnia niezawodność w ciężkich środowiskach pracy
- jedna z najwyższych prędkości wydruku w tej klasie drukarek etykiet - do 300 mm / sek
- bardzo prosta i intuicyjna obsługa drukarki także bezpośrednio za pomocą wyświetlacza

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi
Maksymalna prędkość druku:	203 dpi: 300 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	203 dpi: 108 mm
Długość druku:	203 dpi: 4800 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, materiał ciągły, składanka, etykiety bez podkładu
Szerokość materiału z podkładem:	19 do 114 mm
Grubość materiału:	0.0609 do 0.254 mm

	(z gilotyną: 0,0762 do 0.1930 mm)
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	213 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT) do wewnątrz (IN)
Szerokość taśmy barwiącej:	do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25.4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	450 m
Pamięć drukarki:	128 MB pamięci SDRAM 128 MB pamięci Flash możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci (w standardzie FAT16 / FAT32)
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 RS-232 Ethernet (LAN) 10/100 Mbps
Obsługiwane języki programowania:	IPL Direct Protocol (DP) DSim (DPL) ZSim2 (ZPL-II) Fingerprint XML dla SAP All oraz Oracle WMS
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	czcionki typu monotype czcionki nielacińskie poprzez WTLE
Obsługiwane elementy grafiki:	PCX, PNG, GIF i BMP inne typy grafiki wspierane poprzez Label Generation Tools
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -20 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	20 - 80% bez kondensacji
Wymiary:	484 x 292 x 283 mm
Waga:	12.1 kg
Zasilanie:	zasilacz wewnętrzny zgodny IEC320/C14
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	dyspenser (odklejak) gilotyna (obcinacz) wewnętrzny nawijak
Gwarancja:	drukarka - 12 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)


(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)

[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 300-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 450-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie

Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie BarTender w wersji UltraLite (oprogramowanie BarTender UltraLite jest bezpłatne)



dla wszystkich użytkowników drukarek Honeywell)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność](#)
[oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze
wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność](#)
[oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze
wszystkimi typami drukarek)