

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-honeywell-px4i-p-158.html>

Drukarka etykiet Honeywell PX4i



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	PX4C010000000020
Producent	Honeywell

Opis produktu

Model z linii inteligentnych drukarek przemysłowych Intermec PX4i cechuje się przede wszystkim elastycznością w doborze wymaganych przez użytkownika komponentów oraz dużymi możliwościami programowania pozwalając m.in. na pełną optymalizację wydruku. Dzięki językowi programowania Intermec's Fingerprint oraz własnej klawiaturze i ekranowi LCD, PX4i może pracować bez podłączania do host'a (np. komputera PC), oferując ponad to możliwość podłączenia wielu urządzeń peryferyjnych (takich jak czytniki kodów kreskowych, wag elektronicznych, aplikatorów automatycznych).

Zaprojektowana by sprostać pracy non-stop drukarka oferuje wytrzymałą konstrukcję oraz szerokie możliwości komunikacji. Obudowa oraz mechanizm drukujący w PX4i wykonany jest z odpornych zarówno na uszkodzenia mechaniczne jak i tarcie stopów metali gwarantując tym samym pewność inwestycji na długie lata. Standardowo zintegrowany moduł Ethernet (LAN) oraz duża liczba możliwych portów komunikacyjnych w połączeniu z systemem zarządzania (współpracuje m.in. z Wavelink Avalanche), redukują czas potrzebny na wykonanie napraw lub rozwiązania problemów w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek usterek.

Poza możliwością rozszerzenia pamięci poprzez karty CompactFlash, PX4i może także obsługiwać masowe pamięci (takie jak zewnętrzne dyski) poprzez port USB. Drukarka może być także instalowana w pozycji pionowej, co m.in. pozwala na wykorzystanie jej między innymi w aplikatorach automatycznych.

Cechy produktu:

- drukarka przemysłowa o dużej wydajności przeznaczona do ciągłej pracy 24/7
- inteligentny język programowania Intermec Fingerprint oraz zintegrowane języki IPL, ZSim, DSim
- możliwość pracy stacjonarnej bez podłączenia do komputera
- obsługa wielu urządzeń peryferyjnych na raz (czytniki, wagi, terminale, itp)
- regulowany czujnik etykiet oraz zintegrowany w standardzie wewnętrzny nawijak
- możliwa praca w pozycji pionowej

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi 300 dpi 406 dpi
Maksymalna prędkość druku:	203 dpi: 300 mm / sek 300 dpi: 300 mm / sek 406 dpi: 250 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	w trybie termicznym: 110 mm w trybie termotransferowym: 112 mm
Długość druku:	203 dpi: do 4095 mm 300 dpi: do 2775 mm

	406 dpi: do 1016 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	do 120 mm
Grubość materiału:	0.06 do 0.254 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	213 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	do 110 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25.4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	450 m
Pamięć drukarki:	32 MB pamięci SDRAM 16 MB pamięci Flash obsługa kart Compact Flash o pojemności do 1 GB obsługa zewnętrznych pamięci masowych (sterownik FAT16/FAT32 USB)
Obsługiwane interfejsy:	RS-232 Ethernet 10/100 Mbps LPT IEEE1284 (opcja) interfejs przemysłowy (opcja; 8 cyfrowych wejść/wyjść, 4 analogowe przekaźniki, 1 port RS232/422/485) podwój port szeregowy (opcja: RS-232, RS-422, RS-485) interfejs aplikatora (opcja) WLAN 802.11 b/g z certyfikacją Cisco (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	Direct Protocol IPL DSim (DPL) ZSim (ZPL) XML Fingerprint
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	czcionki skalowalne łączni z CP1252 pamięć podręczna czcionek dla maksymalnej wydajności
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki rezydentne w formacie PCX (tylko przy Fingerprint) pozostałe formaty grafik wspierane przez oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -20 - 70°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 90% bez kondensacji / b.d.
Wymiary:	482 x 238 x 275 mm
Waga:	12.85 kg
Zasilanie:	zasilacz wewnętrzny 90-265V AC, 45-65 Hz
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	interfejs przemysłowy (8 cyfrowych wejść/wyjść, 4 analogowe przekaźniki, 1 port RS232/422/485)

Gwarancja:

podwój port szeregowy (RS-232, RS-422, RS-485)
interfejs aplikatora
WLAN 802.11 b/g z certyfikacją Cisco
dyspenser (odklejak) z wewnętrznym nawijakiem podkładu
gilotyna (obcinak)
zegar czasu rzeczywistego (RTC)

drukarka - 12 miesięcy
głowica drukująca - 6 miesięcy

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)


(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)

[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 300-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 450-metrowe do etykiet](#)



[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie BarTender w wersji UltraLite (oprogramowanie BarTender UltraLite jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek Honeywell)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)

(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)

(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)