

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-honeywell-px6i-p-159.html>

Drukarka etykiet Honeywell PX6i



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	PX6C010000000020
Producent	Honeywell

Opis produktu

Honeywell PX6i to wytrzymała drukarka przemysłowa o dużej wydajności, przeznaczona do pracy ciągłej non-stop. Jako model z linii inteligentny drukarek, PX6i jest w pełni programowalna (użyty język programowania Intermec's Fingerprint) co w połączeniu z własnym ekranem LCD i klawiaturą pozwala na pracę bez podłączania do komputera. Dodatkowo jak wszystkie modele z tej serii, drukarka w pełni współpracuje z różnego rodzaju urządzeniami peryferyjnymi (klawiaturowymi, czytnikami kodów kreskowych, itp.). Wbudowane gniazdo pamięci Compact Flash oraz port USB pozwalają na korzystanie z aplikacji oraz wzorów etykiet zapisanych w pamięci drukarki.

Obudowa oraz układy mechaniczne zostały wykonane z wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne oraz temperatury stopów metali co gwarantuje pewność inwestycji na lata. Także szerokie spektrum interfejsów komunikacyjnych ułatwiają integrację PX6i do jakiegokolwiek aplikacji a akcesoria dodatkowe umożliwiają pełne dostosowanie urządzenia do wymagań stanowiska pracy. Dostępna także wersja z modułem RFID.

Cechy produktu:

- drukarka przeznaczona do pracy non-stop (24/7)
- inteligentny język programowania Intermec Fingerprint
- możliwość pracy bez komputera za pomocą klawiatury oraz ekranu LCD
- interfejsu komunikacji sieciowej (LAN oraz WLAN)
- pełna współpraca z urządzeniami peryferyjnymi

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	203 dpi: 300 mm / sek 300 dpi: 300 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	167.4 mm
Długość druku:	203 dpi: do 4095 mm 300 dpi: do 2775 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	76 do 170 mm
Grubość materiału:	0.06 do 0.254 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	213 mm

Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	do 170 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25.4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	450 m
Pamięć drukarki:	32 MB pamięci SDRAM 16 MB pamięci Flash obsługa kart Compact Flash o pojemności do 1 GB obsługa zewnętrznych pamięci masowych (sterownik FAT16/FAT32 USB)
Obsługiwane interfejsy:	RS-232 Ethernet 10/100 Mbps LPT IEEE1284 (opcja) interfejs przemysłowy (opcja; 8 cyfrowych wejść/wyjść, 4 analogowe przekaźniki, 1 port RS232/422/485) podwój port szeregowy (opcja: RS-232, RS-422, RS-485) interfejs aplikatora (opcja) WLAN 802.11 b/g z certyfikacją Cisco (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	Direct Protocol IPL DSim (DPL) ZSim (ZPL) XML Fingerprint
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	czcionki skalowalne łączni z CP1252 pamięć podręczna czcionek dla maksymalnej wydajności
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki rezydentne w formacie PCX (tylko przy Fingerprint) pozostałe formaty grafik wspierane przez oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -20 - 70°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 90% bez kondensacji / b.d.
Wymiary:	482 x 238 x 335 mm
Waga:	14.8 kg
Zasilanie:	zasilacz wewnętrzny 90-265V AC, 45-65 Hz
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	interfejs przemysłowy (8 cyfrowych wejść/wyjść, 4 analogowe przekaźniki, 1 port RS232/422/485) podwój port szeregowy (RS-232, RS-422, RS-485) interfejs aplikatora WLAN 802.11 b/g z certyfikacją Cisco dyspenser (odklejak) z wewnętrznym nawijakiem podkładu gilotyna (obcinak) zegar czasu rzeczywistego (RTC)
Gwarancja:	drukarka - 12 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)


(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)

[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 300-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 450-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie BarTender w wersji UltraLite (oprogramowanie BarTender UltraLite jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek Honeywell)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)