

Link do produktu: <https://kodo.pl/drukarka-etykiet-tsc-mh240-mh340-mh640-p-1605.html>

Drukarka etykiet TSC MH240 / MH340 / MH640

Cena brutto	5 403,17 zł
Cena netto	4 392,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	99-060A046-01LF
Producent	TSC

Opis produktu

Szybka praca przy wysokich wolumenach

Przemysłowa drukarka TSC z serii MH czyli MH240 o rozdzielczości 203 dpi, MH340 - 300 dpi oraz MH640 - 600 dpi, to bardzo szybkie drukarki, przeznaczone do drukowania dużej ilości etykiet a także innych materiałów eksploatacyjnych jak na przykład wszywki tekstylne, przywieszki, itp.. Bardzo duża prędkość drukowania, aż do 356 mm / sek w wersji podstawowej tj. MH240, czyni z tej serii idealne narzędzie pracy do zakładów produkcyjnych, magazynów, dużych placówek handlowych. TSC MH240 / MH340 / MH640 znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie prędkość produkcji wysokiej jakości np. etykiet towarowych ma duże znaczenie.

Niezawodność w każdym środowisku pracy

Podwójnie składana metalowa obudowa oraz wytrzymały układ drukujący, gwarantują długą, bezawaryjną pracę. MH240, MH340 i MH640 występują w trzech wariantach (konfigurację należy wybrać w trakcie zakupu): standardowa - drukarki wyposażone są w 3.5-calowy ekran niedotykowy; wariant "T" - wersja posiadająca 4.3-calowy ekran dotykowy; oraz wariant "P" - posiadająca tak samo jak w wersji "T" 4.3-calowy ekran dotykowy oraz wewnętrzny nawijak etykiet. Wszystkie drukarki w standardzie posiadają popularne porty komunikacyjne w standardzie USB, RS-232, Ethernet (LAN) a opcjonalnie drukarki można wyposażyć w komunikację bezprzewodową Bluetooth oraz WiFi.

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	MH240 / MH240T / MH240P: 203 dpi MH340 / MH340T / MH340P: 300 dpi MH640 / MH640T / MH640P: 600 dpi
Maksymalna prędkość druku:	MH240 / MH240T / MH240P: 356 mm / sek MH340 / MH340T / MH340P: 305 mm / sek MH640 / MH640T / MH640P: 152 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	104 mm
Długość druku:	MH240 / MH240T / MH240P: 5 do 25400 mm MH340 / MH340T / MH340P: 5 do 11430 mm MH640 / MH640T / MH640P: 5 do 2540 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka

Szerokość materiału z podkładem:	20 do 114 mm
Grubość materiału:	0.06 do 0.28 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	203.2 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	25.4 do 114.3 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25.4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	600 m
Pamięć drukarki:	MH240 / MH340 / MH640: 128 MB pamięci SDRAM /128 MB pamięci Flash MH240T / MH340T / H640T: 256 MB pamięci SDRAM / 512 MB pamięci Flash MH240P / MH340P / H640P: 256 MB pamięci SDRAM / 512 MB pamięci Flash obsługa kart microSD o pojemności do 32GB
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 USB Host x 2 RS-232 Ethernet 10/100 Mbps Bluetooth (opcja) WLAN 802.11 a/b/g/n (opcja) GPIO + LPT (opcja)
Zegar czasu rzeczywistego (RTC):	tak
Interfejs użytkownika:	MH240 / MH340 / MH640: 3.5" ekran LCD, 6 klawiszy funkcyjnych, 1 wskaźnik LED MH240T / MH340T / MH640T: 4.3" dotykowy ekran LCD, 6 klawiszy funkcyjnych, 1 wskaźnik LED MH240P / MH340P / MH640P: 4.3" dotykowy ekran LCD, 6 klawiszy funkcyjnych, 1 wskaźnik LED
Obsługiwane języki programowania:	TSPL-EZD (kompatybilne z EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych obsługa czcionek true type z wbudowaną czcionką skalowalną CG Triumvirate Bold Condensed obrócenie czcionek o 0, 90, 180, 270°
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki wspierane przez oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	25 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji
Wymiary:	MH240 / MH340 / MH640: 276 x 326 x 502 mm MH240T / MH340T / MH640T: 276 x 326 x 502 mm MH240P / MH340P / MH640P: 276 x 412 x 502 mm
Waga:	MH240 / MH340 / MH640: 15.35 kg

	MH240T / MH340T / MH640T: 15.43 kg MH240P / MH340P / MH640P: 18.93 kg
Zasilanie:	zasilacz wewnętrzny AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	Bluetooth WLAN 802.11 a/b/g/n port GPIO + LPT gilotyna (obcinak) wewnętrzny nawijak (wersja P) klawiatura zewnętrzna klawiatura zewnętrzna programowalna
Gwarancja:	drukarka - 24 miesiące głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25 km druku (cokolwiek nastąpi wcześniej) wałek prowadzący - 12 miesięcy lub 50 km druku (cokolwiek nastąpi wcześniej)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: MH240 (203 dpi, ekran LCD) , MH340 (300 dpi, ekran LCD) , MH640 (600 dpi, ekran LCD) , MH240T (203 dpi, dotykowy ekran LCD) , MH340T (300 dpi, dotykowy ekran LCD) , MH640T (600 dpi, dotykowy ekran LCD) , MH240P (203 dpi, dotykowy ekran LCD, wewnętrzny nawijak) , MH340P (300 dpi, dotykowy ekran LCD, wewnętrzny nawijak) , MH640P (600 dpi, dotykowy ekran LCD, wewnętrzny nawijak)

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)




[Etykiety termotransferowe papierowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)

[Etykiety specjalistyczne](#)



[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 300-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 450-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie BarTender w wersji UltraLite (oprogramowanie BarTender UltraLite jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek TSC)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)

[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)

(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)

[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)

(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

