

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-tsc-ttp-2410mt-ttp-346mt-ttp-644mt-p-1608.html>



Drukarka etykiet TSC TTP-2410MT / TTP-346MT / TTP-644MT

Cena brutto	5 597,19 zł
Cena netto	4 550,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	99-147A031-01LF
Producent	TSC

Opis produktu

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	TTP-2410MT: 203 dpi TTP-346MT: 300 dpi TTP-644MT: 600 dpi
Maksymalna prędkość druku:	TTP-2410MT: 356 mm / sek TTP-346MT: 254 mm / sek TTP-644MT: 102 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	do 104 mm
Długość druku:	TTP-2410MT: 5 do 25400 mm TTP-346MT: 5 do 11430 mm TTP-644MT: 5 do 2540 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	25.4 do 116 mm
Grubość materiału:	0.06 do 0.30 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	208.3 mm
Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	25.4 do 114.3 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25.4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	600 m
Pamięć drukarki:	128 MB pamięci SDRAM 128 MB pamięci Flash obsługa kart microSD o pojemności do 32 GB
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 RS-232

	LPT (Centronics) Ethernet 10/100 Mbps Bluetooth (opcja) WLAN 802.11 a/b/g/n (opcja) GPIO(opcja)
Zegar czasu rzeczywistego (RTC):	tak
Interfejs użytkownika:	4.3-calowy dotykowy ekran LCD, 6 klawiszy funkcyjnych, 1 przycisk zasilania
Obsługiwane języki programowania:	TSPL-EZ (kompatybilne z EPL, ZPL, ZPL II)
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych obsługa czcionek true type z wbudowaną czcionką skalowalną CG Triumvirate Bold Condensed obrócenie czcionek o 0, 90, 180, 270°
Obsługiwane elementy grafiki:	grafiki wspierane przez oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -40 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	25 - 85% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji
Wymiary:	270 x 308 x 515 mm
Waga:	15 kg
Zasilanie:	zasilacz wewnętrzny AC 100-240V, 2A, 50-60Hz
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	WLAN 802.11 a/b/g/n port GPIO dyspenser (odklejak) gilotyna (obcinak) gilotyna rotacyjna gilotyna Hi-Speed tacka na obcięte etykiety wewnętrzny nawijak klawiatura zewnętrzna klawiatura zewnętrzna programowalna
Gwarancja:	drukarka - 24 miesiące głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25 km druku (cokolwiek nastąpi wcześniej) wałek prowadzący - 12 miesięcy lub 50 km druku (cokolwiek nastąpi wcześniej)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: TTP-2410MT , TP-346MT , TTP-644MT

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)


(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)

[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 300-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 450-metrowe do etykiet](#)

[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



Do tej drukarki, bezpłatnie dołączone jest oprogramowanie BarTender w wersji UltraLite (oprogramowanie BarTender UltraLite jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników drukarek TSC)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)

(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)

(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)