

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-zt220-p-160.html>

## Drukarka etykiet Zebra ZT220

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 232,71 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>2 628,24 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Produkcja zakończona</b> |
| Czas wysyłki     | <b>10-14 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>ZT22042-D0E000FZ</b>     |
| Producent        | <b>Zebra</b>                |

### Opis produktu

#### Zaprojektowana z myślą o użytkownikach

Na podstawie obszernych badań opinii klientów oraz najlepszych cech poprzednika tj. modelu S4M, firma Zebra zaprojektowała serię drukarek ZT200. ZT220 to podstawowy model tej serii, wyposażony w obudowę z tworzywa sztucznego oraz interfejs użytkownika w postaci trzech przycisków. Nowe drukarki charakteryzują się jeszcze lepiej przemyślaną konstrukcją i mniejszymi rozmiarami, dzięki czemu zajmują mniej miejsca, co jest szczególnie przydatne dla stanowisk pracy o ograniczonej przestrzeni.

#### Nowoczesne metody zarządzania

Seria Zebra ZT220 wykorzystuje środowisko Zebra Link-OS: otwartą platformę, która łączy system operacyjny dla inteligentnych urządzeń Zebra z potężnymi aplikacjami. AirWatch Connector umożliwia bardzo proste zarządzanie drukarkami. Print Station z kolei pozwala na szybkie drukowanie z tabletów oraz smartfonów, a dzięki Cloud Connect ZT220 może się bezpiecznie łączyć bezpośrednio z chmurą.

#### Dopasowana do każdych potrzeb

Zebra ZT220 dostosuje się do pracy w prawie każdej aplikacji. Na etapie wyboru modelu, użytkownika otrzymuje do wyboru modele termiczne lub termotransferowe (które także drukują w trybie termicznym), rozdzielczość głowicy drukującej 203 dpi lub 300 dpi, (które można później zamienić) oraz typ dodatkowej komunikacji sieciowej poprzez Ethernet lub WiFi. Dodatkowo drukarkę można także wyposażyć w gilotynę (tzw. obcinak) lub dyspenser (tzw. odklejak).

#### Specyfikacja

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda druku:                    | termiczna<br>termotransferowa                                                                        |
| Rozdzielczość druku:             | 203 dpi<br>300 dpi                                                                                   |
| Maksymalna prędkość druku:       | 152 mm / sek                                                                                         |
| Maksymalna szerokość druku:      | 19.4 do 104 mm                                                                                       |
| Długość druku:                   | 203 dpi: do 3988 mm<br>300 dpi: do 1854 mm                                                           |
| Obsługiwane materiały:           | etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka |
| Szerokość materiału z podkładem: | 19.4 do 114 mm                                                                                       |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grubość materiału:                    | 0.076 do 0.254 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksymalna średnica zewnętrzna rolki: | 203 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obsługiwane typy taśm barwiących:     | woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nawój taśmy barwiącej:                | na zewnątrz (OUT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szerokość taśmy barwiącej:            | 40 do 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Średnica rdzenia taśmy barwiącej:     | 25.4 mm (1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksymalna długość taśmy barwiącej:   | 300 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pamięć drukarki:                      | 128 MB pamięci DRAM<br>128 MB pamięci Flash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługiwane interfejsy:               | USB 2.0<br>RS-232<br>Ethernet 10/100 Mbps (opcja)<br>LPT (opcja)<br>WLAN 802.11 a/b/g/n (opcja)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane języki programowania:     | ZPL II<br>EPL<br>ZBI 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oprogramowanie / sterowniki:          | sterowniki Windows<br>oprogramowanie do zarządzania<br>oprogramowanie do projektowania etykiet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane czcionki:                 | 7 czcionek bitmapowych<br>1 czcionka skalowalna (CG Triumvirate Bold Condensed)<br>zawiera UFST z Agfa Monotype<br>czcionki skalowalne zgodne dla zestawu znaków dla regionu EMEA<br>międzynarodowe zestawy znaków obsługujące stronę kodową IBM Code Page 850<br>wsparcie dla czcionek zdefiniowanych przez użytkownika                                                           |
| Obsługiwane elementy grafiki:         | wsparcie dla grafik definiowanych przez użytkownika (w tym zaawansowanych logo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane kody kreskowe:            | 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN with 2 or 5 digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code<br>2D: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 |
| Temperatura pracy / przechowywania:   | 5 - 40°C / -40 - 70°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wilgotność pracy / przechowywania:    | 20 - 85% bez kondensacji / 5 - 85% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary:                              | 239 x 280 x 432 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                                 | 7.8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasilanie:                            | zasilacz wewnętrzny 100-240V AC, 47-63 Hz<br>zgody z Energy Star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W zestawie:                           | drukarka<br>zasilacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opcje dodatkowe:                      | Ethernet 10/100 Mbps<br>WLAN 802.11 a/b/g/n<br>dyspenser (odklejak)<br>gilotyna (obcinak)<br>zegar czasu rzeczywistego (RTC)                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

Gwarancja:

drukarka - 24 miesiące  
głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25,4km wydruku (w zależności co nastąpi pierwsze)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ druku:** termiczny , termiczny i termotransferowy

**Dodatkowy interfejs:** nie , Ethernet (LAN)

**Rozdzielczość:** 203 dpi , 300 dpi

## Konfiguracje

### Kod producenta:

### Opis konfiguracji fabrycznych:

- każda konfiguracja drukarki obejmuje: USB 2.0, RS-232, 128 MB pamięci RAM, 128 MB pamięci Flash, stały czujnik przerw i ruchowy czujnik odbicia  
- w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione konfiguracje fabryczne należy zakupić odpowiednie akcesoria

ZT22042-D0E000FZ      rozdzielczość 203 dpi / wydruk termiczny

ZT22042-D0E200FZ      rozdzielczość 203 dpi / wydruk termiczny / Ethernet 10/100 (LAN)

ZT22042-T0E000FZ      rozdzielczość 203 dpi / wydruk termiczny i termotransferowy

ZT22042-T0E200FZ      rozdzielczość 203 dpi / wydruk termiczny i termotransferowy / Ethernet 10/100 (LAN)

ZT22043-D0E000FZ      rozdzielczość 300 dpi / wydruk termiczny

ZT22043-D0E200FZ      rozdzielczość 300 dpi / wydruk termiczny / Ethernet 10/100 (LAN)

ZT22043-T0E000FZ      rozdzielczość 300 dpi / wydruk termiczny i termotransferowy

ZT22043-T0E200FZ      rozdzielczość 300 dpi / wydruk termiczny i termotransferowy / Ethernet 10/100 (LAN)

## Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)


(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)  
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)  
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)  
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) do etykiet](#)  
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

## Oprogramowanie



[Do tej drukarki, producent bezpłatnie udostępnia oprogramowanie Zebra Designer](#)  
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje](#)  
(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji Essential dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)  
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)  
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)  
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)  
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

## Gwarancja



Ten model drukarki objęty jest 24-miesięczną gwarancją  
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 24-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?  
Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

[Zobacz: Pakiety serwisowe dla Zebra ZT220](#)