

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-zt610-p-1327.html>



# Drukarka etykiet Zebra ZT610

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 11 786,73 zł     |
| Cena netto       | 9 582,70 zł      |
| Dostępność       | Dostępny         |
| Czas wysyłki     | 10-14 dni        |
| Numer katalogowy | ZT61042-T0E0100Z |
| Producent        | Zebra            |

## Opis produktu

### Wielki skok naprzód

Drukarki przemysłowe z serii Zebra ZT610, zostały opracowane na podstawie bardzo docenianej serii Xi4 i są obecnie najbardziej zaawansowaną, kompleksową serią drukarek stacjonarnych. Tak jak i poprzednicy, tak też ZT610 charakteryzuje się przede wszystkim wytrzymałością, dużą prędkością drukowania oraz nieporównywalną niezawodnością. Model ten został stworzony do wymagającej pracy w ciężkich warunkach non-stop.

### Interfejs przyjazny użytkownikowi

W drukarkach Zebra ZT610 zastosowano wszystkie udogodnienia z poprzednich serii drukarek oraz dołożone nowe według obowiązujących obecnie standardów. Na froncie drukarki znajduje się teraz kolorowy wyświetlacz, który wraz z klawiszami nawigacyjnymi pozwala na dostęp do ustawień parametrów drukarki a dodatkowo w przypadku wystąpienia błędu (np. braku etykiet lub taśmy) wyświetlacz zmienia kolor na czerwony aby informacja o zdarzeniu była widoczna z daleka.

### Ochrona na najwyższym poziomie

Producent doskonale zdaje sobie sprawę z tego że jeżeli użytkownik decyduje się na wybór modeli ZT610, oczekuje nieprzerwanej pracy w stu procentowej wydajności, dlatego też przygotował dodatkowe pakiety serwisowe. Pakiety te pozwalają znacząco skrócić czas serwisowania drukarki. Dodatkowo pakiety kompleksowe obejmują swoją ochroną także głowice drukujące i są polecane dla wszystkich aplikacji o bardzo dużych wolumenach drukowania.

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda druku:                    | termiczna<br>termotransferowa                                                                           |
| Rozdzielczość druku:             | 203 dpi<br>300 dpi<br>600 dpi                                                                           |
| Maksymalna prędkość druku:       | 356 mm / sek                                                                                            |
| Maksymalna szerokość druku:      | do 104 mm                                                                                               |
| Długość druku:                   | 203 dpi: do 3810 mm<br>300 dpi: do 3302 mm<br>600 dpi: do 762 mm                                        |
| Obsługiwane materiały:           | etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem,<br>etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka |
| Szerokość materiału z podkładem: | 25.4 do 114 mm                                                                                          |
| Grubość materiału:               | 0.058 do 0.25 mm                                                                                        |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna średnica zewnętrzna rolki: | 203 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane typy taśm barwiących:     | woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nawój taśmy barwiącej:                | na zewnątrz (OUT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość taśmy barwiącej:            | 51 do 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Średnica rdzenia taśmy barwiącej:     | 25.4 mm (1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalna długość taśmy barwiącej:   | 450 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pamięć drukarki:                      | 1 GB pamięci RAM<br>2 GB pamięci Flash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane interfejsy:               | USB 2.0<br>RS-232<br>Ethernet 10/100<br>Bluetooth 4.0<br>Dual USB Host<br>LPT (opcja)<br>WLAN 802.11 ac (opcja)<br>interfejs aplikatora 5-24V (opcja)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane języki programowania:     | ZPL<br>ZPL II<br>XML<br>ZBI 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oprogramowanie / sterowniki:          | sterowniki Windows<br>oprogramowanie do zarządzania<br>oprogramowanie do projektowania etykiet                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane czcionki:                 | 16 rezydentnych, bitmapowych czcionek skalowalnych ZPL II<br>2 rezydentne czcionki skalowalne ZPL<br>skalowalne znaki azjatyckie i znaki międzynarodowe<br>Unicode dla drukowania wielojęzycznego                                                                                                                                                                                         |
| Obsługiwane elementy grafiki:         | wsparcie dla grafik definiowanych przez użytkownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługiwane kody kreskowe:            | 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets<br>A/B/C and UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8,<br>EAN-13, UPC and EAN 2- or 5-digit extensions, Plessey,<br>Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved<br>2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code<br>2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR<br>Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14, Aztec |
| Temperatura pracy / przechowywania:   | 5 - 40°C / -30 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wilgotność pracy / przechowywania:    | 20 - 85% bez kondensacji / 20 - 85% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary:                              | 512.3 x 268.2 x 395.7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga:                                 | 22.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zasilanie:                            | zasilacz wewnętrzny 90-265V AC, 47-63 Hz<br>zgody z Energy Star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W zestawie:                           | drukarka<br>zasilacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opcje dodatkowe:                      | USB Host<br>LPT<br>WLAN 802.11 ac<br>interfejs aplikatora 5-24V<br>dyspenser z wewnętrznym przewijakiem rolki<br>gilotyna (obcinak)<br>adapter do obsługi taśm z nawojem do wewnątrz (IN)                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:                            | drukarka - 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25,4km wydruku (w zależności co nastąpi pierwsze)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozdzielczość:** 203 dpi , 300 dpi , 600 dpi

**Dyspenser / gilotyna:** nie , dyspenser (odklejak) / wewnętrzny przewijak , gilotyna (obcinacz)

## Konfiguracje

| Kod producenta:  | Opis konfiguracji fabrycznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | - każda konfiguracja drukarki obejmuje: wydruk termiczny i termotransferowy, USB 2.0, RS-232, Ethernet, Bluetooth 4.0, Dual USB Host, 1GB pamięci SDRAM, 2GB pamięci Flash, ruchomy sensor przerwy i statyczny sensor odbicia<br>- w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione konfiguracje fabryczne należy zakupić odpowiednie akcesoria |
| ZT61042-T0E0100Z | rozdzielczość 203 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZT61042-T0EC100Z | rozdzielczość 203 dpi / WiFi 802.11ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZT61042-T1E0100Z | rozdzielczość 203 dpi / gilotyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZT61042-T2E0100Z | rozdzielczość 203 dpi / dyspenser z wewnętrznym nawijakiem                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZT61043-T0E0100Z | rozdzielczość 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZT61043-T0EC100Z | rozdzielczość 300 dpi / WiFi 802.11ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZT61043-T1E0100Z | rozdzielczość 300 dpi / gilotyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZT61043-T2E0100Z | rozdzielczość 300 dpi / dyspenser z wewnętrznym nawijakiem                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZT61046-T0E0100Z | rozdzielczość 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZT61046-T2E0100Z | rozdzielczość 600 dpi / dyspenser z wewnętrznym nawijakiem                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Materiały eksploatacyjne




[Etykiety termiczne](#)  
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe papierowe](#)  
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)  
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)  
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 300-metrowe do etykiet](#)  
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 450-metrowe do etykiet](#)  
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)  
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

## Oprogramowanie



[Do tej drukarki, producent bezpłatnie udostępnia oprogramowanie Zebra Designer](#)  
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje](#)  
(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji Essential dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)  
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)  
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)  
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)  
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

## Gwarancja



Ten model drukarki objęty jest 24-miesięczną gwarancją  
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 24-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?  
Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

[Zobacz: Pakiety serwisowe dla](#)

---

Zebra ZT610