

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-etykiet-zebra-zt620-p-1328.html>



Drukarka etykiet Zebra ZT620

Cena brutto	20 529,17 zł
Cena netto	16 690,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-14 dni
Numer katalogowy	ZT62062-T0E0100Z
Producent	Zebra

Opis produktu

Uniwersalne rozwiązanie dla przemysłu

Ostatnią rzeczą której chce każdy użytkownik, to zakup urządzenia, które po paru latach staje się bezużyteczne ze względu na zmieniające się standardy. Stąd też seria Zebra ZT620 została stworzona z myślą o przyszłości, wyznaczając jednocześnie nową drogę rozwoju urządzeń tego typu. Zastosowane popularne interfejsy komunikacyjne pozwolą na szybką integrację w dowolnej infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa.

Prostota użytkowania i konserwacji

Zarówno konfiguracja samej drukarki jak i późniejsze jej użytkowania zostały maksymalnie uproszczone tak aby każdy użytkownik po minimalnym zaznajomieniu się z urządzeniem był w stanie np. wymienić materiały eksploatacyjne. Znajdujący się na froncie panel w postaci ekranu oraz klawiszy nawigacyjnej daje dostęp do każdego parametru drukarki a sam ekran zmienia kolor w momencie wystąpienia zdarzenia na które użytkownik powinien zwrócić uwagę (np. koniec taśmy termotransferowej).

Nieporównywalna wytrzymałość

Seria ZT620 to obecnie najbardziej wytrzymała oraz niezawodna seria drukarek przemysłowych Zebra. Szeroka głowica umożliwia drukowanie etykiet samoprzylepnych o szerokości do 168 mm z prędkością aż 305 mm / sek co jest szczególnie znaczące przy drukowaniu dużej ilości etykiet np. do oznaczania palet, pojemników zbiorczych, beczek, itp.

Metoda druku:	termiczna termotransferowa
Rozdzielczość druku:	203 dpi 300 dpi
Maksymalna prędkość druku:	305 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	do 168 mm
Długość druku:	203 dpi: do 3810 mm 300 dpi: do 254 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z nacięciem, materiał ciągły, składanka
Szerokość materiału z podkładem:	51 do 178 mm
Grubość materiału:	0.058 do 0.25 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	203 mm

Obsługiwane typy taśm barwiących:	woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna
Nawój taśmy barwiącej:	na zewnątrz (OUT)
Szerokość taśmy barwiącej:	51 do 174 mm
Średnica rdzenia taśmy barwiącej:	25.4 mm (1")
Maksymalna długość taśmy barwiącej:	450 m
Pamięć drukarki:	1 GB pamięci RAM 2 GB pamięci Flash
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 RS-232 Ethernet 10/100 Bluetooth 4.0 Dual USB Host LPT (opcja) WLAN 802.11 ac (opcja) interfejs aplikatora 5-24V (opcja)
Obsługiwane języki programowania:	ZPL ZPL II XML ZBI 2.0
Oprogramowanie / sterowniki:	sterowniki Windows oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet
Obsługiwane czcionki:	16 rezydentnych, bitmapowych czcionek skalowalnych ZPL II 2 rezydentne czcionki skalowalne ZPL skalowalne znaki azjatyckie i znaki międzynarodowe Unicode dla drukowania wielojęzycznego
Obsługiwane elementy grafiki:	wsparcie dla grafik definiowanych przez użytkownika
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2- or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14, Aztec
Temperatura pracy / przechowywania:	5 - 40°C / -30 - 60°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	20 - 85% bez kondensacji / 20 - 85% bez kondensacji
Wymiary:	505 x 341.4 x 395.7 mm
Waga:	26 kg
Zasilanie:	zasilacz wewnętrzny 90-265V AC, 47-63 Hz zgody z Energy Star
W zestawie:	drukarka zasilacz
Opcje dodatkowe:	USB Host LPT WLAN 802.11 ac interfejs aplikatora 5-24V dyspenser z wewnętrznym przewijakiem rolki gilotyna (obcinak) adapter do obsługi taśm z nawojem do wewnątrz (IN)
Gwarancja:	drukarka - 24 miesiące głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25,4km wydruku (w zależności co nastąpi pierwsze)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi

Dyspenser / gilotyna: nie , dyspenser (odklejak) / wewnętrzny przewijak , gilotyna (obcinacz)

Konfiguracje

Kod producenta:

Opis konfiguracji fabrycznych:

- każda konfiguracja drukarki obejmuje: wydruk termiczny i termotransferowy, USB 2.0, RS-232, Ethernet, Bluetooth 4.0, Dual USB Host, 1GB pamięci SDRAM, 2GB pamięci Flash, ruchomy sensor przerwy i statyczny sensor odbicia
- w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione konfiguracje fabryczne należy zakupić odpowiednie akcesoria

ZT62062-T0E0100Z	rozdzielczość 203 dpi
ZT62062-T0EC100Z	rozdzielczość 203 dpi / WiFi 802.11ac
ZT62062-T1E0100Z	rozdzielczość 203 dpi / gilotyna
ZT62062-T2E0100Z	rozdzielczość 203 dpi / dyspenser z wewnętrznym nawijakiem
ZT62063-T0E0100Z	rozdzielczość 300 dpi
ZT62063-T0EC100Z	rozdzielczość 300 dpi / WiFi 802.11ac
ZT62063-T1E0100Z	rozdzielczość 300 dpi / gilotyna
ZT62063-T2E0100Z	rozdzielczość 300 dpi / dyspenser z wewnętrznym nawijakiem

Materiały eksploatacyjne



[Etykiety termiczne](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)




[Etykiety termotransferowe papierowe](#)

[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)

(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety termotransferowe foliowe](#)
[Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Etykiety specjalistyczne](#)
[Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych etykiet)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 300-metrowe do etykiet](#)
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)



[Taśmy termotransferowe \(barwiące\) 450-metrowe do etykiet](#)
[Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego modelu drukarki](#)
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie



[Do tej drukarki, producent bezpłatnie udostępnia oprogramowanie Zebra Designer](#)
[Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz inne wersje](#)
(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w wersji Essential dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:



[Oprogramowanie Seagull BarTender 2019](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania BarTender](#)
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)



[Oprogramowanie NiceLabel](#)
[Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność oprogramowania NiceLabel](#)
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze wszystkimi typami drukarek)

Gwarancja



Ten model drukarki objęty jest 24-miesięczną gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:

- 24-miesięczny okres gwarancyjny na drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- 6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę drukującą w zakresie wad produkcyjnych i usterek wynikających z normalnego użytkowania
- czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni; okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu
- wsparcie techniczne: dostępne na stronie producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:



Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?
Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:

- 3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i głowicę drukującą obejmujący także uszkodzenia mechaniczne
- gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze (plus czas potrzebny na transport do i z serwisu producenta)
- wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg czasu lokalnego + materiały udostępnione na stronie producenta

[Zobacz: Pakiety serwisowe dla Zebra ZT620](#)