

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-kart-evolis-avansia-p-344.html>

Drukarka kart Evolis Avansia

Cena brutto	16 441,77 zł
Cena netto	13 367,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-14 dni
Numer katalogowy	AV1H0000BD
Producent	Evolis

Opis produktu

Jakość drukarek kart przemysłowych, prosta obsługa i niezawodna technologia: wszystko to i więcej czeka na Ciebie z **Evolis Avansia**. Zapewnia doskonałą jakość druku dzięki wyjątkowo wysokiej rozdzielczości 600 dpi oraz zadrukiem poza krawędzie karty. Dostępne są również moduły kodujące dla pasków magnetycznych, inteligentnych kart kontaktowych i inteligentnych kart zbliżeniowych. Dzięki temu **Evolis Avansia** idealnie nadaje się do tworzenia dowodów osobistych, kart płatniczych, kart upominkowych i wielu innych.

Avansia drukuje także na nierównych powierzchniach kart, co zapobiega powstawaniu niezadrukowanych plam. Drukarka umożliwia drukowanie do 144 jednostronnych, pełnych kart kolorowych na godzinę, przy niezmiennie długiej żywotności karty. Użycie klucza RFID, uniemożliwia wykorzystanie drukarki oraz związanych z nią przetwarzanych danych osobowych, przez niewłaściwe osoby. **Evolis Avansia** jest przeznaczony do długotrwałej pracy i w związku z tym objęta jest 3-letnią gwarancją oraz dożywotnią gwarancją głowicy drukującej.

Cechy produktu:

- najwyższa jakość wydruku w rozdzielczości 600 dpi
- wysoka prędkość drukowania - do 144 kolorowych wydruków na godzinę
- 3-letnia gwarancja na drukarkę oraz dożywotnia gwarancja na głowicę

Specyfikacja

Metoda wydruku:	monochromatyczny - termotransferowy kolorowy - sublimacyjny
Typ wydruku:	jednostronny dwustronny
Rozdzielczość drukowania:	600 dpi
Podajnik / odbiornik kart:	podajnik automatyczny: na 250 kart odbiornik: na 250 kart + tacka na 30 kart odrzuconych
Maksymalna prędkość druku:	druk kolorowy jednostronny - 144 kart/godz. druk kolorowy dwustronny - 96 kart/godz.
Drukowane symbologie i kody :	kody 1D i 2D symbologie zawarte w systemie Windows
Obsługiwane karty:	Wymiary: 54 x 86 mm Grubość: 0,25 - 0,76 mm (10 - 30 mil)
Pamięć:	64 MB RAM
Interfejs:	USB 2.0 Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT

Dodatkowe opcje:	koder kart magnetycznych koder kart chipowych koder kart zbliżeniowych
Oprogramowanie:	aplikacja do projektowania kart (opcja) sterowniki Windows, Mac OS X
W zestawie:	drukarka zasilacz oprogramowanie kabel USB
Temperatura pracy:	10 - 30°C
Wilgotność pracy:	20 - 80% bez kondensacji
Wymiary:	436 x 340 x 297 mm
Waga:	20 kg
Gwarancja:	36 miesięcy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Koder kart: Dualny Evolis Elyctis , Dualny Evolis Elyctis i Trójścieżkowy LoCo i HiCo , Trójścieżkowy LoCo i HiCo , bez kodera