

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-kart-evolis-primacy-p-171.html>

Drukarka kart Evolis Primacy



Dostępność	Produkcja zakończona
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	PM1H0000RS
Producent	Evolis

Opis produktu

Szybka i wydajna – **Primacy** wykorzystuje zaawansowane technologie kodujące, przez co jest najlepszym rozwiązaniem w obszarze wydawania spersonalizowanych kart zarówno tych mocno zabezpieczonych, jak i pozbawionych zabezpieczeń. Dostępna w wersji drukującej jedno- lub dwustronnie idealnie sprawdza się przy drukowaniu i kodowaniu kart przy zastosowaniach o średniej kubaturze.

Primacy została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o łatwości użytkowania. Podajnik i odbiornik mieszczą do 100 kart i są ulokowane z przodu drukarki. Oprogramowanie Evolis Premium Suite® obsługuje powiadomienia zgłaszane przez urządzenie i pozwala nim zarządzać za pomocą komputera PC. Taśmy (również firmy Evolis) są łatwe do zamontowania i automatycznie wykrywane przez drukarkę. Funkcjonalność drukarki można rozszerzyć przez instalację opcjonalnego kodera kart (magnetycznych, chipowych lub zbliżeniowych).

Cechy produktu:

- szybki wydruk kart w kolorze (jednostronnie - 225 na godzinę, dwustronnie - 140)
- wysoka jakość wydruku dzięki rozdzielczości 300dpi i drukowaniu od krawędzi do krawędzi
- zasobny podajnik i odbiornik kart są bezpośrednie dostępne z przodu drukarki
- oprogramowanie pozwalające na zarządzanie pracą drukarki z komputera
- 3-letnia gwarancja producenta

Specyfikacja

Metoda wydruku:	monochromatyczny - termotransferowy kolorowy - sublimacyjny
Typ wydruku:	jednostronny dwustronny
Rozdzielczość drukowania:	300 dpi
Podajnik / odbiornik kart:	podajnik automatyczny: na 100 kart odbiornik: na 100 kart + tacka na 30 kart odrzuconych
Maksymalna prędkość druku:	druk monochromatyczny - 600 - 850 kart/godz. druk kolorowy - 190 - 225 kart/godz.
Drukowane symbologie i kody :	kody 1D i 2D symbologie zawarte w systemie Windows
Obsługiwane karty:	Wymiary: 54 x 86 mm Grubość: 0,25 - 0,76 mm (10 - 30 mil) Pasek magnetyczny: ISO7811 HiCo/LoCo, JIS typu II Karty zbliżeniowe: ISO 14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS Karty chipowe: PC/SC, EMV 2000-1

Pamięć:	16 MB RAM
Interfejs:	USB 3.0 Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT WiFi 802.11b/g (opcja)
Dodatkowe opcje:	koder kart magnetycznych koder kart chipowych koder kart zbliżeniowych
Oprogramowanie:	aplikacja do projektowania kart (opcja) sterowniki Windows, Mac OS X, Linux OS
W zestawie:	drukarka zasilacz oprogramowanie kabel USB
Temperatura pracy:	15 - 30°C
Wilgotność pracy:	20 - 65% bez kondensacji
Wymiary:	247 x 205 x 381 mm
Waga:	4.02 kg
Gwarancja:	36 miesięcy