

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-kart-evolis-quantum-p-172.html>

Drukarka kart Evolis Quantum



Cena brutto	27 127,04 zł
Cena netto	22 054,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-14 dni
Numer katalogowy	QTM306GRH-BS
Producent	Evolis

Opis produktu

Quantum to urządzenie dla zastosowań o dużej kubaturze. Drukarka ta – klasy przemysłowej – jest w stanie wydrukować nawet do 1000 monochromatycznych kart na godzinę (150 kolorowych). Odseparowanie modułu kodującego od drukującego pozwala na zadruk i zakodowanie karty w pojedynczym przejściu. Podajnik i odbiornik mieszczą po 500 sztuk kart, co bezpośrednio przekłada się na oszczędność czasu przy długotrwałych cyklach pracy. Wyjmowanie i odbieranie kart może się odbywać bez konieczności demontażu tacek podajnika/odbiornika.

Komponenty, z których składa się **Quantum** zostały wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów w celu zapewnienia długotrwałej żywotności urządzenia. Zabezpieczona pokrywa i procesy czyszczące skutecznie chronią przed kurzem i zabrudzeniami.

Podobnie jak inne drukarki kart, tak i ta może zostać dostosowana do potrzeb klienta dzięki wymienialnym modułom kodującym przewidzianym dla najpopularniejszych standardów kart drukowanych. Zdolność kodowania kart magnetycznych, chipowych, czy bezprzewodowych może zostać udostępniona bez konieczności odsyłania urządzenia do producenta, co powoduje że **Evolis Quantum** rozwija się wraz z rozwojem firmy klienta.

Cechy produktu:

- bardzo szybki wydruk kart monochromatycznych i kolorowych - do 1000 kart na godzinę
- dwuliniowy wyświetlacz LCD oraz diody sygnalizacyjne dla monitorowania pracy
- komunikacja za pomocą portu USB lub Ethernet
- wymienialny podajnik i odbiornik o pojemności na 500 kart

Specyfikacja

Metoda wydruku:	monochromatyczny - termotransferowy kolorowy - sublimacyjny
Typ wydruku:	jednostronny dwustronny
Rozdzielczość drukowania:	300 dpi
Podajnik / odbiornik kart:	podajnik automatyczny: na 500 kart odbiornik: na 500 kart + na 20 kart odrzuconych
Maksymalna prędkość druku:	druk monochromatyczny jednostronny - 1000 kart/godz. druk monochromatyczny dwustronny - 320 kart/godz. druk kolorowy jednostronny - 150 kart/godz. druk kolorowy dwustronny - 115 kart/godz.
Drukowane symbologie i kody :	kody 1D i 2D symbologie zawarte w systemie Windows
Obsługiwane karty:	Wymiary: 54 x 86 mm Grubość: 0,76 - 1 mm (30 - 40 mil)

	Pasek magnetyczny: ISO7811 HiCo/LoCo, JIS2 Karty zbliżeniowe: ISO 14443A, B, Mifare, DesFire, HID iCLASS Karty chipowe: PC/SC, EMV 2000-1
Pamięć:	16 MB RAM
Interfejs:	USB 3.0 Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT
Dodatkowe opcje:	koder kart magnetycznych koder kart chipowych
Oprogramowanie:	aplikacja do projektowania kart (opcja) sterowniki Windows, Mac OS X, Linux OS
W zestawie:	drukarka zasilacz oprogramowanie kabel USB
Temperatura pracy:	15 - 30°C
Wilgotność pracy:	20 - 65% bez kondensacji
Wymiary:	567 x 300 x 850 mm
Waga:	21,7 kg
Gwarancja:	12 miesięcy lub 500 tys wydruków (cokolwiek nastąpi wcześniej)