

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-kart-evolis-zenius-p-170.html>



# Drukarka kart Evolis Zenius

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 3 492,36 zł |
| Cena netto       | 2 839,32 zł |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Czas wysyłki     | do 10 dni   |
| Numer katalogowy | ZN1U0000RS  |
| Producent        | Evolis      |

## Opis produktu

### Drukarka kart plastikowych Evolis Zenius - Doskonała jakość druku i łatwa obsługa

**Drukarka kart plastikowych Evolis Zenius** to profesjonalne rozwiązanie, które umożliwia jednostronny druk wysokiej jakości. Dzięki rozdzielczości 300 dpi, drukowane projekty, takie jak karty pracownicze, karty dostępu, karty klubowe, lojalnościowe czy podarunkowe, zawsze wyróżniają się perfekcyjnymi detalami.

Model Zenius jest idealny zarówno do drukowania pojedynczych kart, jak i niewielkich serii, oferując imponującą prędkość - kolorowa karta może być wydrukowana w zaledwie 30 sekund (do 150 kart na godzinę).

### Intuicyjna obsługa i kompaktowe rozmiary drukarki Evolis Zenius

- **Drukarka Zenius** została zaprojektowana z myślą o pełnej intuicyjności obsługi i częściowej automatyzacji. Wszystko to zamknięto w niewielkiej, kompaktowej obudowie, idealnej do pracy w różnych przestrzeniach.
- Dzięki niewielkim rozmiarom drukarki, można łatwo znaleźć dla niej miejsce nawet w ograniczonej przestrzeni. Ponadto, **drukarka Evolis Zenius** cechuje się bardzo cichą pracą, emitując jedynie 46 decybeli podczas drukowania.

### Specyfikacja drukarki Evolis Zenius

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda wydruku:               | monochromatyczny - termotransferowy<br>kolorowy - sublimacyjny                            |
| Typ wydruku:                  | jednostronny                                                                              |
| Rozdzielczość drukowania:     | 300dpi                                                                                    |
| Podajnik / odbiornik kart:    | podajnik ręczny: na 1 kartę<br>podajnik automatyczny: na 50 kart<br>odbiornik: na 20 kart |
| Maksymalna prędkość druku:    | druk monochromatyczny - 400 - 500 kart/godz.<br>druk kolorowy - 120 - 150 kart/godz.      |
| Drukowane symbologie i kody : | kody 1D i 2D<br>symbologie zawarte w systemie Windows                                     |
| Obsługiwane karty:            | Wymiary: 54 x 86 mm                                                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Grubość: 0,25 - 0,76 mm (10 - 30 mil)<br>Pasek magnetyczny: ISO7811 HiCo/LoCo, JIS typu II<br>Karty zbliżeniowe: ISO 14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS<br>Karty chipowe: PC/SC, EMV 2000-1 |
| Pamięć:            | 16 MB RAM                                                                                                                                                                                                 |
| Interfejs:         | USB 3.0<br>Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (opcja)                                                                                                                                                      |
| Dodatkowe opcje:   | koder kart magnetycznych<br>koder kart chipowych<br>koder kart zbliżeniowych                                                                                                                              |
| Oprogramowanie:    | aplikacja do projektowania kart (opcja)<br>sterowniki Windows, Mac OS X, Linux OS                                                                                                                         |
| W zestawie:        | drukarka<br>zasilacz<br>oprogramowanie<br>kabel USB                                                                                                                                                       |
| Temperatura pracy: | 15 - 30°C                                                                                                                                                                                                 |
| Wilgotność pracy:  | 20 - 65% bez kondensacji                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary:           | 195 x 205 x 315 mm                                                                                                                                                                                        |
| Waga:              | 3.3 kg                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja:         | 24 miesiące                                                                                                                                                                                               |

## Drukarki Evolis Zenius - Wydajność i ekonomia druku

- **Drukarki Evolis Zenius** oferują ekonomiczne rozwiązania dla zarówno pełnokolorowego, jak i monochromatycznego druku kart. Dzięki temu można osiągnąć doskonałe efekty wizualne, jednocześnie oszczędzając na kosztach druku.
- **Drukarki Zenius** są wyposażone w podajnik automatyczny na 50 kart oraz odbiornik na 20 kart, co umożliwia wygodne i ciągłe drukowanie większych partii kart.
- **Evolis Zenius** obsługują różnorodne rodzaje kart, zgodnie z ich standardowymi wymiarami 54 x 86 mm oraz grubością od 0,25 do 0,76 mm (10 - 30 mil). Drukarki tej marki są kompatybilne z popularnymi kodami 1D i 2D, a także z symbologią zawartą w systemie Windows.

**Drukarki kart Evolis Zenius** to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnego druku kart plastikowych, sprawdzi się w różnych miejscach pracy. To sprzęt, który oferuje również dodatkowe opcje, takie jak koder kart magnetycznych, koder kart chipowych oraz koder kart zbliżeniowych, co pozwala na jeszcze większą elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model:** Classic: USB , Expert: USB, Ethernet , Expert: USB, Ethernet, koder kart magnetycznych , Expert: USB, Ethernet, koder kart zbliżeniowych