

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-mobilna-sato-pv4-p-2679.html>

Drukarka mobilna SATO PV4



Cena brutto	4 951,42 zł
Cena netto	4 025,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WWPV41262
Producent	SATO

Opis produktu

Mobilna drukarka SATO PV4 jest urządzeniem niewielkich rozmiarów, ale cechującym się niezwykłą wytrzymałością (odporność na upadki z wysokości do 1.8m) i wydajnością. Urządzenie posiada różne interfejsy: WiFi, Bluetooth 4.1, USB 2.0 oraz NFC, a także jest zgodne z systemami Android oraz iOS. Rozdzielczość z jaką pracuje to 203 dpi uzyskując przy tym prędkość zadruku 127 mm/s. Drukarka ma 256 MB pamięci Flash oraz 128 MB SDRAM. **PV4** idealnie sprawdzi się w handlu detalicznym, logistyce i transporcie, hotelarstwie, służbie zdrowia, na produkcji oraz podczas dostaw. Sprzęt posiada trzy tryby pracy - z podajnikiem, z odrywaniem i ciągły.

CECHY:

- Smart Battery
- Duża pojemność akumulatora
- Duża pojemność nośnika
- Łatwa integracja
- Łączność WiFi
- Zgodność z systemem iOS
- Norma szczelności IP54
- Odporność na upadki z wysokości do 1.8m

Interfejs

Złącze USB 2.0 FS typ C, Standardowe mini złącze 14-pinowe RS-232, 802.11a/b/g/n (infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) TCP/IP, HTTP, DHCPv4 Protokoły zabezpieczenia: WEP, WPA, WPA2 Szyfrowanie: Brak, WEP (64 bitów / 128 bitów), AES/TKIP(WPA+WPA2 mixed mode-PSK, WPA2-PSK), Bluetooth Wersja 5.0 Classic + LE

Dane techniczne LCD

TFT-LCD, 2 cale (240 x 320, 262K kolorów)

Obsługa

- 4 przyciski: Power (Zasilanie), Feed (Podawanie), Move Menu (Nawigacja menu), Menu Select (Podręczne menu)
- Czujnik Black-Mark (I-Mark), czujnik przerwy, czujnik powłoki papieru, czujnik obecności etykiety
- 6-stopniowa jasność (możliwość zmiany w przyszłości)
- Czerwona dioda LED: Ładowanie
- Zielona dioda LED: W pełni naładowana
- Migająca czerwona dioda LED: Błąd - wymień lub ponownie załaduj baterię

Specyfikacja techniczna LED

Grubość (Etykieta + podkład)

0,07 mm – 0,15 mm (0,0027" – 0,0059")

Tryb ciągły

Długość 6 do 400 mm (0,236" – 15,748")

Szerokość 50 do 112 mm (1,97" – 4,41")

Tryb odrywania

Długość 6 do 400 mm (0,236" – 15,748")

Szerokość 50 do 112 mm (1,97" – 4,41")

Z podajnikiem

Długość 6 do 400 mm (0,236" – 15,748")

Szerokość 50 do 112 mm (1,97" – 4,41")

Typ/kształt mediów

Na taśmie (nawój etykiety na zewnątrz) Składanka Paragon, z

Black-Mark

Średnica rolki/ rozmiar rdzenia

Wbudowane czcionki drukowania

Przepisy dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

RoHS-2

WEEE

Odporność na kroplenie/pył

podkładem, ciągła, znacznik

Gęstość optyczna 0,84 ~ 1,34

Maks. 66 mm (2,59") Wewnętrzny rdzeń 19 mm lub 12 mm (0,75" lub 0,47")

10 wbudowanych czcionek SLCS, 16 wbudowanych czcionek BPL-Z™, 7 wbudowanych czcionek BPL-Z™, 1 wbudowana czcionka SLCS, 1 czcionka wbudowana BPL-Z™, 23 stron kodowych, obsługa Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

CFCC, CE, SAR

UL, CB

Zgodne z dyrektywami RoHS-2 dotyczącymi stosowania materiałów niebezpiecznych

Zgodność

IP54

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WLAN (WiFi): nie , tak