

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-mobilna-sato-pw2nx-p-2682.html>

Drukarka mobilna SATO PW2NX



Cena brutto	4 446,81 zł
Cena netto	3 615,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WWPW2500G
Producent	SATO

Opis produktu

Drukarka mobilna SATO PW2NX jest modelem dwu-calowym, które mimo niewielkich rozmiarów jest wysoce wydajne oraz wytrzymałe. Produkt oferuje prędkość druku 152 mm na sekundę w 47 językach. Urządzenie jest wyposażone w funkcje monitorowania temperatury otoczenia oraz kontroli drukarki, która zapewnia jednolitą jakość druku niezależnie od umiejscowienia. Oprócz standardowych etykiet drukarka obsługuje również linerless. **PW2NX** idealnie sprawdzi się w praktycznie każdym sektorze od produkcji i handlu po gastronomię i służbę zdrowia. Produkt współpracuje z SATO Online Services oraz platformą AEP.

CECHY:

- Lekka i intuicyjna
- Zadrug termiczny
- Odporna na upadki z wysokości do 2,1 m
- Prędkość drukowania 152 mm/s
- Współpraca z AEP
- Smart battery z inteligentną technologią ładowania i obsługi
- NFC oraz Wi-Fi Direct
- Zadrug etykiet bezpodkładowych (linerless)

Metoda drukowania	termiczny
Rozdzielczość drukowania, punktów/mm (dpi)	8 punktów/mm (203 dpi)
Maks. obszar drukowania	• Szerokość, mm (cali) 55 mm (2.2") • Długość, mm (cali) 160 mm (6.3")
Maks. prędkość drukowania, mm/sek. (ips)	152 mm/sek. (6 ips). Inteligentne sterowanie przyspieszające drukowanie i poprawiające jego jakość.
Wyświetlacz	Organiczny wyświetlacz elektroluminescencyjny o wysokiej jasności i szerokim kącie widzenia. Dobrze widoczne wskaźniki stanu LED: czerwony, zielony i niebieski
Typ czujnika	Gap (przewodzący) oraz I-Mark (refleksyjny)
Typ nośnika	Etykiety perforowane w rolce lub nośniki ciągłe z podkładem. Obsługa nośników bez podkładu (etykiety typu linerless) w standardzie. Papier paragonowy
Grubość nośnika	Od 64 do 190 µm (0,064 do 0,19 mm)
Rolka etykiet	• Średnica Maks. średnica zewnętrzna 60 mm (2,4") • Kierunek Nawoju Na zewnątrz • Szerokość 25.4 - 55 mm (1.0 - 2.2") • Długość 13 - 160 mm (0.6 - 6.4")
Ciągła	Szerokość 25.4 - 55 mm (1.0 - 2.2") Długość 16 - 160 mm (0.6 - 6.3")
Odrywane	Szerokość 32 - 55 mm (1.3 - 2.2") Długość 25 - 160 mm (1.0 - 6.3")
Podajnik (dyspenser)	Szerokość 50 - 58 mm (2.0 - 2.3")
Bez podkładu	

Czcionki	Długość 16 - 120 mm (0.6 - 4.7") Wiele czcionek bitmapowych i rastrowych. Czcionka Helvetica Outline. Pełna lista jest dostępna w Instrukcji Obsługi Użytkownika.
Kody kreskowe	UPC-A. UPC-E. JAN/EAN. CODE 39. CODE 93. CODE 128. GS1 128 (UCC /EAN 128). CODABAR (NW-7). ITF, Ind 2 z 5, Matrix 2 z 5, kody klienta, dodatkowy kod UPC, BOOKLAND, Wielokierunkowy GS1 DataBar, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Kod QR (w tym Micro QR), QR zabezpieczający, PDF417 (w tym Micro PDF), kod MAXI, GS1 DataMatrix, DataMatrix (ECC200), kod Aztec
Kierunek druku	0°, 90°, 180°, 270°
Interfejsy	Bluetooth 3.0 z obsługą iOS. USB 2.0 o wysokiej prędkości, Bluetooth 3.0 EDR, obsługa iOS. USB. IEEE 802.11a/b/g/n.NFC
Sterowniki	Windows, SAP, NiceLabel, Bartender, Teklynx, sterownik SATO CUPS dla systemów Linux i Mac OS
Emulacje języka	SBPL, SPOS, SCPCL, SZPL, SDPL, SIPL, STPCL
Akumulator	Zaawansowany akumulator litowo-jonowy. 7,2 V, 1950 mAh
Oszczędność mocy	Zaawansowany akumulator z technologią inteligentnego ładowania i zarządzania. Programowalne funkcje uśpienia
Wymiary	Szer. 95 mm x gł. 128 mm x wys. 68 mm
Masa	437,8 g (łącznie z akumulatorem)
Odporność na upadki	2,1 m, wszystkie powierzchnie.
Konstrukcja obudowy	Poliwęglan i elastomer absorbujący wstrząsy
Temperatura robocza	Od -15 do 50°C (od 5 do 122°F). Model WLAN: Od 0 do 50°C (od 32 do 122°F). W trybie dla etykiet bez podkładu: Od 5 do 35°C (od 41 do 95°F)
Wilgotność	Od 10 do 85% wilgotności względnej. Model WLAN: Od 20 do 80% wilgotności względnej. W trybie dla etykiet bez podkładu: Od 30 do 75% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Certyfikaty	Zgodność z normami europejskimi CE. Certyfikat Bluetooth MFi. Certyfikat Wi-Fi. FCC. Zgodność z dyrektywą ROHS.
Funkcje operatora	Klawisze operatora i wyświetlacz mają układ „wyspowy” w celu ułatwienia obsługi. Rozbudowane funkcje użytkownika oparte na ikonach.
Funkcje autodiagnostyczne	Sprawdzenie głowicy, sprawdzenie akumulatora, wykrywanie końca papieru, wykrywanie otwartej głowicy, wykrywanie błędu czujnika, sprawdzenie błędów danych. Ochrona przed zbyt wysokim naładowaniem/niskim rozładowaniem, wydruk kontrolny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WLAN (WiFi): nie , tak