

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-mobilna-zebra-qln220-p-1329.html>



Drukarka mobilna Zebra QLn220

Dostępność	Produkcja zakończona
Numer katalogowy	QN2-AU1AEM10-00
Producent	Zebra

Opis produktu

Specyfikacja

Metoda druku:	termiczna
Rozdzielczość druku:	203 dpi
Maksymalna prędkość druku:	100 mm / sek
Maksymalna szerokość druku:	48 mm
Długość druku:	12.7 do 813 mm
Obsługiwane materiały:	etykiety termiczne z przerwą etykiety termiczne z czarnym znacznikiem papier termiczny
Szerokość materiału z podkładem:	16 do 55.4 mm
Grubość materiału:	0.058 do 0.1651 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:	55.9 mm
Pamięć drukarki:	128 MB pamięci RAM 256 MB pamięci Flash
Bateria:	Li-Ion 2450 mAh
Panel użytkownika:	ekran LCD o rozdzielczości 240 x 128 pikseli 5 przycisków nawigacyjnych 2 przyciski programowalne
Obsługiwane interfejsy:	USB 2.0 RS-232C WLAN 802.11 a/b/g/n (opcja) Bluetooth 3.0 (opcja) Ethernet (opcja; poprzez stację dokującą)
Obsługiwane języki programowania:	ZPL II CPCL EPL ZBI 2.0
Oprogramowanie / sterowniki:	oprogramowanie do zarządzania oprogramowanie do projektowania etykiet współpraca z systemami Apple iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry

Obsługiwane czcionki:	5 czcionek rezydentnych, skalowalnych, obracalnych opcjonalny zestaw znaków międzynarodowych
Obsługiwane kody kreskowe:	1D: Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13 (2 and 5 digit extensions), Interleaved 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E (2 and 5 digit extensions) MSI/Plessey, FIM/Postnet 2D: Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar™ (RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	IP43 (IP54 w pokrowcu ochronnym)
Temperatura pracy / przechowywania:	-20 - 50°C / -25 - 65°C
Wilgotność pracy / przechowywania:	10 - 90% bez kondensacji / 10 - 90% bez kondensacji
Wymiary:	89 x 70 x 165 mm
Waga:	0.57 kg
Opcje zasilania:	zasilacz zewnętrzny stacja dokująca ładowarka baterii
W zestawie:	drukarka bateria klips na pasek pasek na ramię
Gwarancja:	drukarka - 12 miesięcy głowica drukująca - 6 miesięcy