

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-przemyslowa-honeywell-px65-p-2432.html>



# Drukarka przemysłowa Honeywell PX65

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 14 028,25 zł     |
| Cena netto       | 11 405,08 zł     |
| Dostępność       | Dostępny         |
| Czas wysyłki     | do 10 dni        |
| Numer katalogowy | PX65A00000000300 |
| Producent        | Honeywell        |

## Opis produktu

**Przemysłowa drukarka Honeywell PC65** została wykonana w całości z metalu, co sprawia, że jest bardzo wytrzymałym urządzeniem i świetnie radzi sobie nawet w ciężkich warunkach. Produkt oferuje jakość druku 203 lub 300 dpi. Jako inteligentna drukarka obsługuje również samodzielne aplikacje opracowane przy użyciu języków programowania Fingerprint i C#, które pomagają zmniejszyć liczbę błędów i zoptymalizować operacje. W celu łatwego połączenia i szybkiej integracji z istniejącymi systemami, PX65 oferuje wiele protokołów sieciowych i zaawansowane opcje interfejsów: szybkie USB 2.0, RS-232, Ethernet, Wi-Fi 5 i RFID. Obsługuje również internetowe narzędzie do zarządzania konfiguracją PrintSet 5, narzędzie do konfiguracji urządzeń mobilnych PrintSet MC oraz inteligencję operacyjną opartą na chmurze. Łatwość obsługi zapewnia dotykowy wyświetlacz LCD, a szybka konserwacja jest możliwa dzięki magnetycznej głowicy drukującej QuickMount. Na drukarkę **Honeywell PC65** przysługuje roczna gwarancja producenta.

### CECHY:

- Dotykowy wyświetlacz LCD
- Maks. prędkość druku: 255 mm/sek.
- Rozdzielczość 203 lub 300 dpi
- Interfejsy: USB 2.0, RS-232, Ethernet, Wi-Fi 5 i RFID
- Solidna metalowa obudowa
- Magnetyczna głowica drukująca QuickMount
- Obsługa PrintSet 5 i PrintSet MC

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RODZAJE DRUKU:                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• termiczny</li><li>• termotransferowy</li></ul> |
| ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA:                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 203 dpi</li><li>• 300 dpi</li></ul>            |
| MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ DRUKU:                   | 167,4 mm                                                                               |
| SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA): | 76 mm - 170 mm                                                                         |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU:                     | 4095 mm                                                                                |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU:                    | 225 mm/s                                                                               |
| DŁUGOŚĆ TAŚMY DRUKUJĄCEJ:                     | 450 mb (gilza 25,4 mm)                                                                 |
| ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GILZY Z NOŚNIKIEM:        | 40 mm, 76 mm                                                                           |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM:   | 213 mm                                                                                 |
| DRUK ETYKIET BEZ PODKŁADKU:                   | nie                                                                                    |

---

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DYSPENSER/ODKLEJAK:              | nie                                                                                                                                          |
| GILOTYNA/OBCINAK:                | opcja                                                                                                                                        |
| WEWNĘTRZNY NAWIJAK:              | opcja                                                                                                                                        |
| EKRAN:                           | tak                                                                                                                                          |
| ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (RTC): | tak                                                                                                                                          |
| PAMIĘĆ:                          | 256 MB RAM / 512 MB FLASH                                                                                                                    |
| RODZAJE INTERFEJSU:              | USB, RS232, Ethernet, LPT                                                                                                                    |
| <b>JĘZYKI PROGRAMOWANIA:</b>     | Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), Intermec Printer Language (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL XML-enabled for SAP All and Oracle WMS, PDF, C# |
| <b>DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE:</b> | aplikacja do projektowania etykiet                                                                                                           |
| <b>DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE:</b> | brak danych                                                                                                                                  |
| <b>INNE CECHY:</b>               | brak                                                                                                                                         |
| <b>WYMIARY DRUKARKI:</b>         | 482 mm x 238 mm x 335 mm                                                                                                                     |
| <b>WAGA:</b>                     | 12,6 kg                                                                                                                                      |
| <b>GWARANCJA PRODUCENTA:</b>     | 12 miesięcy                                                                                                                                  |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gilotyna (obcinak):** nie , tak

**Komunikacja bezprzewodowa :** brak , Wi-Fi

**Nawijak:** nie , tak

**Rozdzielczość:** 203 dpi , 300 dpi

**Interfejs:** USB / RS-232 / Ethernet (LAN) / LPT , USB / RS-232 / Ethernet (LAN)