

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-przemyslowa-sato-cl4nx-plus-p-2537.html>



Opis produktu

CECHY:

- RODZAJE DRUKU:**

termiczny i termotransferowy

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA:

- 600 dpi
- 300 dpi
- 203 dpi

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ DRUKU:

104 mm

SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA):

od 22 mm do 128 mm

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU:

od 6 mm do 397 mm

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU:

- do 152 mm/s
- do 355 mm/s
- do 355 mm/s

DŁUGOŚĆ TAŚMY DRUKUJĄCEJ:

600 m (gilza 25,4 mm)

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GILZY Z NOŚNIKIEM:	76 mm
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM:	265 mm
DRUK ETYKIET BEZ PODKŁADKU:	nie
DYSPENSER/ODKLEJAK:	opcja
GILOTYNA/OBCINAK:	opcja
WEWNĘTRZNY NAWIJAK:	opcja
EKRAN:	tak
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (RTC):	opcja
PAMIĘĆ:	256 MB RAM / 2 GB FLASH
RODZAJE INTERFEJSU:	USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, NFC
JĘZYKI PROGRAMOWANIA:	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE:	aplikacja do projektowania etykiet Nicelabel (do ściągnięcia ze strony)
DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE:	gilotyna, RTC, Wi-Fi
INNE CECHY:	brak
WYMIARY DRUKARKI:	271 mm x 457 mm x 321 mm
WAGA:	15,1 kg
GWARANCJA PRODUCENTA:	12 miesięcy na drukarkę, 12 miesięcy lub 30 km na głowicę

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gilotyna (obcinak): nie , tak
Zegar czasu rzeczywistego (RTC): nie , tak
Nawijak: nie , tak - podkładu
Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi , 600 dpi
Dyspenser (odklejak): nie , tak
WLAN (WiFi): nie , tak