

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-przemyslowa-sato-cl6nx-plus-p-2545.html>



Drukarka przemysłowa SATO CL6NX Plus

Cena brutto	16 607,11 zł
Cena netto	13 501,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WWCLPA02NEU
Producent	SATO

Opis produktu

Drukarka SATO CL6NX Plus posiada inteligentną głowicę oraz obsługuje RFID (opcja). Jest to następca modelu CL6NX, którego produkcja została zakończona. W porównaniu do poprzednika ten model cechuje większa dokładność druku. Produkt jest dostępny z rozdzielczością 203 lub 300 dpi. Dostępne konfiguracje urządzenia zapewniają USB 2.0 B, RS232C, Ethernet (LAN), Bluetooth 3.0 i NFC. Warto zwrócić uwagę na fakt, że sprzęt posiada białą linię na wałku dociskowym, która została wykorzystana w celu informowania użytkownika o poziomie zużycia wałka. Dodatkowo drukarka ma wbudowaną funkcję Application Enabled Printing (AEP), PDF Direct Printing, SOTI Connect i App Storage oraz SATO Online Services. Produkt świetnie sprawdzi się w motoryzacji, służbie zdrowia, handlu detalicznym, przemyśle spożywczym oraz na produkcji. CL6NX Plus posiada roczną gwarancję producenta.

CECHY:

- Druk termiczny i termotransferowy
- Szerokość zadruku

- Automatyczne przesłanie w zależności od zamontowanej głowicy
- Rozdzielczość 203 oraz 300 dpi
- Kolorowy ekran TFT o rozdzielczości 5.0" (128 x 320)
- Obsługa wstęgi papieru: format 47 w funkcjach drukowania i 30 wstęgi papieru w menu
- Wbudowana pamięć (Flash) 2 GB ROM, 256 MB RAM
- Interfejsy: USB 2.0 (typ A i B), Ethernet, RS232C, IEEE1284, EXT, Bluetooth, NFC

• Prędkość wydruku: 254mm/s (203 dpi) i 203 mm/s (300 dpi)

RODZAJE DRUKU:

termiczny i termotransferowy

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA:

- 203 dpi
- 300 dpi

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ DRUKU:

167,5 mm

SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA):

od 47 mm do 177 mm

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU:

od 6 mm do 2497 mm

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU:

- 254 mm/s
- 203 mm/s

DŁUGOŚĆ TAŚMY DRUKUJĄCEJ:

600 m (gilza 25,4 mm)

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GILZY Z NOŚNIKIEM:

76 mm

MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM:	220 mm
DRUK ETYKIET BEZ PODKŁADKU:	nie
DYSPENSER/ODKLEJAK:	opcja
GILOTYNA/OBCINAK:	opcja
WEWNĘTRZNY NAWIJAK:	opcja
EKRAN:	tak
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (RTC):	opcja
PAMIĘĆ:	256 MB RAM / 2 GB FLASH
RODZAJE INTERFEJSU:	USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, NFC
JĘZYKI PROGRAMOWANIA:	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE:	aplikacja do projektowania etykiet Nicelabel (do ściągnięcia ze strony)
DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE:	gilotyna, RTC, Wi-Fi
INNE CECHY:	RFID
WYMIARY DRUKARKI:	338 mm x 457 mm x 321 mm
WAGA:	20,3 kg
GWARANCJA PRODUCENTA:	12 miesięcy na drukarkę, 12 miesięcy lub 30 km na głowicę

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gilotyna (obcinak): nie , tak
Zegar czasu rzeczywistego (RTC): nie , tak
Bluetooth : nie , tak
RFID: nie , tak
Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi
Dyspenser (odklejak): nie , tak - z nawijakiem podkładu , tak
WLAN (WiFi): nie , tak