

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-przemyslowa-sato-sg112-ex-p-2747.html>

Drukarka przemysłowa SATO SG112-EX



Cena brutto	32 404,46 zł
Cena netto	26 345,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WWSG0400N
Producent	SATO

Opis produktu

Drukarka przemysłowa SATO SG112-ex oferuje druk termiczny oraz termotransferowy. Co ważne urządzenie może zadrukować etykiety o maksymalnej szerokości 297 milimetrów, zarówno w trybie ciągłym jak i pojedynczym. Produkt ma rozdzielczość 300 dpi i pracuje z prędkością maksymalną 152 mm/s. Dodatkowo obsługuje interfejsy USB, LAN, IEEE1284 oraz RS-232C. Urządzenie ma wbudowaną pamięć 40 MB Flash i SD RAM 64 MB. SATO SG112-ex idealnie sprawdzi się w branży przemysłowej, chemicznej oraz sektorze logistyki i motoryzacji.

CECHY:

- Wydruk wielkoformatowy w wysokiej rozdzielczości
- Zautomatyzowane ładowanie etykiet
- Możliwe rozszerzenie pamięci za pomocą dysków USB i kart SD
- Wytrzymałość w wymagających środowiskach
- Prędkość druku do 152 mm/s
- Szerokość maksymalna 273 mm
- Inteligentne sterowanie zapewniające szybkie i spójne wydruki
- Intuicyjny i wielojęzyczny wyświetlacz
- Funkcja Labels Across (zwiększenie produktywności)

Metoda druku	Termotransferowa i termiczna
Rozdzielczość	12 pkt/mm (305 dpi)
Tryb drukowania	• Model standardowy Ciągłe, odrywanie. • Model z obcinakiem Ciągłe, odrywanie, odcinanie, odcinanie & drukowanie • Szerokość mm 266,7 mm (10,5") • Długość 420 mm (16,5")
Maks. obszar zadruku	Wyśrodkowany
Ułożenie nośnika	75, 100, 125, 150 mm/s (3, 4, 5).
Prędkość druku	Czujnik przerwy (I-Mark)/ czujnik czarnego znaku
Typ czujnika	80-270 µm (0,08 - 0,27 mm).
Grubość mediów (etykieta + podkład)	*Automatyczne podawanie wymaga nośnika o grubości 120 µm (0,12 mm) lub większej. *Przy obcinaku konieczność nośnika o grubości 219 µm (0,21 mm) lub mniejszej
Nośnik	Etykiety w nawoju (na rolce) lub składane
Etykiety na rolce	Max. średnica 200 mm (8") na wewnętrznym rdzeniu 76 mm (3")
Kierunek nawijania	Stroną barwiącą do wewnątrz/ na zewnątrz.
Taśma (kalka termotransferowa)	• Szerokość 145 ~ 273 mm (5,7" - 10,7"). • Długość / średnica Max. 300 m (984,25 ft.)/ max. Ø

Nośnik	70,0 mm.
	• Średnica rdzenia: Średnica wewnętrzna Ø 25,6 mm. • Kierunek nawijania Stroną barwiącą na zewnątrz.
	Podawanie ciągłe:
	• Szerokość 128 ~ 297 mm (z podkładem 131 ~ 300 mm)/ 5,0" ~ 11,7" (z podkładem 5,2" ~ 11,8"). • Długość 30 ~ 420 mm (z podkładem 33 ~ 423 mm)/ 1,2" ~ 16,5" (z podkładem 1,2" ~ 16,6").
	Odrywanie
	• Szerokość 128 ~ 297 mm (z podkładem 131 ~ 300 mm) / 5,0" ~ 11,7" (z podkładem 5,2" ~ 11,8"). • Długość 40 ~ 420 mm (z podkładem 43 ~ 423 mm) / 1,6" ~ 16,5" (z podkładem 1,7" ~ 16,7").
	Podajnik (Tylko model z obcinakiem)
	• Szerokość 128 ~ 297 mm (z podkładem 131 ~ 300 mm) / 5,0" ~ 11,7" (z podkładem 5,2" ~ 11,8"). • Długość 40 ~ 117 mm (z podkładem 43 ~ 120 mm) / 1,6" ~ 4,6" (z podkładem 1,7" ~ 4,7").
	Obcinak (Tylko model z obcinakiem)
	• Szerokość 128 ~ 297 mm (z podkładem 131 ~ 300 mm) / 5,0" ~ 11,7" (z podkładem 5,2" ~ 11,8"). • Długość 40 ~ 420 mm (z podkładem 43 ~ 423 mm) / 1,6" ~ 16,5" (z podkładem 1,7" ~ 16,7")\
Liniowy kod kreskowy	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), ISBT128, CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, BOOKLAND, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked , Intelligent Mail Barcode (iMb). *GS1 DataBar - dawniej RSS
Kod 2D	Kody QR (w tym Micro QR) PDF417 (w tym MicroPDF) MAXICODE (wer. 3.0), GS1 DataMatrix (ECC200 wer. 2.0).
Interfejsy	Gniazdo 2.0 High Speed typ A, 10BASE-T/100BASE-TX auto-przełączanie TCP/IP: LPR, FTP, TELNET, SNMP, SNTP, IPv4/IPv6, DSUB 9 pin, Amphenol 36 pin, Dedykowane złącze Amphenol 14 pin, Gniazdo kart SD, USB Type A Gniazdo 2.0 High Speed typ A
Wbudowana pamięć	• Flash ROM: Standardowa wielkość pamięci 40 MB; Przestrzeń dla użytkownika 4,5 MB. • SDRAM: Standardowa wielkość pamięci 64 MB.
Rodzaj procesora	32-bitowy procesor RISC 250MHz
Dane techniczne wyświetlacza LCD	Graficzny wyświetlacz LCD (128 pkt poziomo x 64 pkt pionowo) z podświetleniem (przełączany kolor biały/pomarańczowy), Obsługiwane języki wyświetlania: angielski, chiński uproszczony, japoński
Dane techniczne kontrolki LED	• POWER (zielona/pomarańczowa), • ONLINE (zielona), • STATUS (zielony/czerwony), • ETYKIETA (czerwony), • TAŚMA (czerwony)
Zasilacz	AC100 V ~ 240 V ±10% (pełen zakres)/ przy 50/60 Hz
Rozmiar	Szer. 475mm x gł. 313,4mm x wys. 319,2mm; 515,5 mm po otwarciu pokrywy. 164 mm: obszar wyrzutu nośnika. 85,1mm: podajnik
Waga	Model standardowy Ok. 20,0kg/ 44,1 lbs. (bez nośników/taśmy). Model z obcinakiem Ok. 23,1kg/ 51 lbs. (bez nośników/taśmy).
Temperatura	Otoczenie pracy 5 ~ 40 (bez kondensacji). Otoczenie przechowywania -5 ~ 60 (bez kondensacji).

Wilgotność	Otoczenie pracy 30 ~ 80% wilgotności względnej (bez kondensacji). Otoczenie przechowywania 30 ~ 91% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Przyciski sterowania	LINE, FEED, FUNCTION, ENTER, CANCEL i przyciski strzałek
Panel ustawień drukarki	Narzędzie uniwersalne SATO.
Normy i postanowienia	FCC Part 15 Subpart B Class A/ICES-003 Class A, CE(EN55032, EN55024), CCC(GB/T9254-2008, GB17625.1-2012) BSMI(CNS13438), UL 60950-1/CSA C22.2 No.60950-1, CE, Nemko-GS EN60950-1, CCC(GB4943.1-2011), BSMI(CNS14336-1), BIS(IS 13252)
Funkcja autodiagnostyki	Kontrola pęknięcia głowicy, czujnik końca etykiety, czujnik końca taśmy (ok. 15m do końca), błąd obcinaka (przy zainstalowanym obcinaku).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gilotyna (obcinak): nie , tak