

Drukarka SATO FX3-LX



Cena brutto	6 318,03 zł
Cena netto	5 136,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WWFX31242
Producent	SATO

Opis produktu

Drukarka SATO FX3-LX oferuje wydruk termiczny. Jest to model niezwykle wszechstronny ponieważ świetnie sprawdzi się w wielu branżach. Przede wszystkim urządzenie zostało wyposażone w dotykowy ekran, który pozwala na użytkowanie bez komputera. Bez problemu łączy się z urządzeniami peryferyjnymi (np. wagi, skanery). Produkt posiada obudowę z powłoką zapobiegającą rozwojowi mikroorganizmów, jest ona również odporna na zachłapania. Konstrukcja drukarki sprawia, że jest niezwykle wygodna w użytkowaniu i nie wyslizguje się z rąk. Urządzenie może być montowane na ścianie, a także obsługiwane w rękawiczkach. Sprzęt współpracuje z Application Enabled Printing, a także usługami SATO Online Services*. Wszystkie te cechy sprawiają, że **FX3-LX** idealnie sprawdzi się w sektorze spożywczym, handlu detalicznym, produkcji oraz logistyce.

*SATO Online Services służy do zdalnej diagnostyki zapobiegawczej. Program jest oparty na chmurze, co pozwala na szybkie otrzymanie wsparcia.

CECHY:

- Duża wydajność pracy
- Prosta aktualizacja bazy danych przez USB/LAN/WLAN
- Mniejsze zapotrzebowanie miejsca na biurku
- Możliwość montażu naściennego
- Wygodny transport za pomocą uchwytu lub przewożenia na wózku
- Najlepszy wybór dla wielojęzycznych środowisk pracy: możliwość drukowania w 47 językach; obsługa wyświetlacza w 31 językach
- Gotowe do aplikacji wzory etykiet
- Obsługa etykiet bez podkładu (linerless)
- Zgodność z przepisami bezpieczeństwa żywności
- SOS oraz AEP

Metoda drukowania	Druk termiczny
Rozdzielczość drukowania, punktów/mm (dpi)	12 pkt/mm (305 dpi)
Maks. obszar drukowania szer/dł	80 mm (3,15") / 500 mm (19,69")
Maks. prędkość drukowania, mm/s (ips)	W trybie pracy z zasilaczem: 152 mm/s (6 ips) W trybie pracy z akumulatorem: 101 mm/s (4 ips)
Tryb drukowania	Ciągły, odrywanie, odcinanie, nacinanie, z podajnika, odrywanie etykiet bez podkładu, obcinak do etykiet bez podkładu
Typ czujnika	Gap (przewodzący) oraz I-Mark (refleksyjny)
Typ nośnika	Rolka (ciągła, sztancowane, bez podkładu), w formie składanki (fan-fold)
Grubość nośnika (etykieta i podkład)	0,14 mm (0.0055") ~ 0,19 mm (0.0075")
Rolka etykiet średnica	105 mm (4.13") na 25 mm (1") rdzeniu ID. 90 mm (3.54") na 40 mm (1.5") rdzeniu ID
Kierunek nawijania	Etykieta do środka/na zewnątrz, zmiana ustawień nie jest wymagana.
Rozmiar etykiety (etykieta i podkład)	Ciągła szer/dł: 28 mm (1,10") ~ 85 mm (3,35")/ 19 mm

	(0,75") ~ 503 mm (19,80")
	Odrywana szer/dł: 28 mm (1,10") ~ 85 mm (3,35")/ 19 mm (0,75") ~ 503 mm (19,80")
	Linerless szer/dł: 32 mm (1,26") ~ 82 mm (3,23")/ 20 mm (0,79") ~ 500 mm (19,69")
Wyświetlacz	7" kolorowy ekran dotykowy TFT (480 x 800)
Duże wskaźniki LED stanu urządzenia	Niebieski/czerwony
Obsługa wielu języków	7 języków, skalowalne czcionki druku dla. 31 języków w menu LCD
Obsługa i filmy klienta	14 dostępnych filmów, w tym ładowanie nośnika, wymiana części, instalacji opcji, czyszczenie itd. 1 GB miejsca na dysku do przechowywania i odtwarzania z dźwiękiem filmów klienta. (wbudowany głośnik)
Urządzenia peryferyjne	Podłączanie urządzeń peryferyjnych, np. skanerów i klawiatur bezpośrednio do drukarki w celu wprowadzania danych
Zdalna diagnostyka zapobiegawcza	SNMP ver. 3, HTTPs
Konserwacja zapobiegawcza	Usługi SATO Online Services (SOS)
Czcionki standardowe	Czcionki bitmapowe: 10 czcionek SATO, 4 czcionki POP Czcionki skalowalne: 39 czcionek Obsługa wielu języków (47 języków/Unicode), czcionki jedno- i dwubajtowe (koreańskie, chińskie, japońskie)
Kod kreskowy 1D	Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW-7), EAN 8/13, GS-1 Databar, GS-1 128 (UCC/ EAN 128), przeplatany 2/5, przemysłowy 2/5, JAN 8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet, UPC-A/E, kod kreskowy klienta, Postnet, kod USPS
Kod kreskowy 2D	Aztec, PDF 417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, kod QR, kod Micro QR
Symbologie kodów kompozytowych	Kompozytowy EAN-8/13, kompozytowy UPC-A/E, GS1 DataBar, (kompozytowy, obcięty kompozytowy, wielowierszowy kompozytowy, rozszerzony wielowierszowy kompozytowy, rozszerzony kompozytowy, wielowierszowy wielokierunkowy kompozytowy, ograniczony kompozytowy), kompozytowy GS1-128
Model USB + LAN	USB 2.0 (typ A) x 3, USB 2.0 (typ B), Ethernet (IPv4/v6), NFC
Opcjonalny zestaw WLAN/ Bluetooth	Wi-Fi: Wifi Direct IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dwupasmowa (2,4 GHz/5 GHz) Bluetooth: wersja 4.1, certyfikat MFi
Emulacje języka	Auto Detect, SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
Wymogi dotyczące zasilania	Zasilanie uniwersalne 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz
Akumulator	Zaawansowany akumulator litowo-jonowy. 14,4 V, 1950 mAh
Oszczędność mocy	Programowalne funkcje oszczędzania energii
Model standardowy	Szer. 132 mm x gł. 225 mm x wys. 161 mm *Bez rolki etykiet, zasilacza i innych opcji
Model standardowy z zestawem do mocowania akumulatora	Szer. 132 mm x gł. 225 mm x wys. 180 mm
Model standardowy	2,5 kg
Model standardowy z zestawem do mocowania akumulatora	3,0 kg
Normy i atesty	Normy zakłóceń (elektromagnetycznych): EN55032, EN55024, EN61000-3-2 / 3-3, EN300 330-2 / -1, EN301 489-1 / -3 / -17, FCC część 15 podczęść B, ICES 003 Normy bezpieczeństwa: UL60950-1, CSA C22.2 nr 60950-1, IEC/EN60950-1 Przepisy dot. sieci bezprzewodowych: FCC część 15 podczęść C/E, ISED RSS-Gen, ISED RSS-247, EN 300 328, EN 301 893
Zgodność	IPx2, IK06, Energy Star, certyfikat Bluetooth MFi
Akcesoria	Obcinak (zestaw), zestaw do nacinania, zestaw do etykiet linerless (bez podkładu), zestaw WLAN/ Bluetooth, zestaw do mocowania akumulatora, akumulator litowo-jonowy, ładowarka do akumulatora, zestaw podstawki do ładowania, zestaw do montażu ściennego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw do mocowania akumulatora: nie , tak
Gilotyna : brak , nacinanie - perforacja , obcinanie
Druk etykiet bez podkładu : Nie , Tak
WLAN/BT: nie , tak