

Link do produktu: <https://kodeo.pl/drukarka-termiczna-citizen-ct-s801ii-p-954.html>



Drukarka termiczna Citizen CT-S801II

Cena brutto	1 209,11 zł
Cena netto	983,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-14 dni
Numer katalogowy	CTS801IIS3TEBPXX
Producent	Citizen

Opis produktu

Wraz z wypuszczeniem drukarki **CT-S801II** Citizen zrewolucjonizował rynek drukarek POS i wyznaczył nowe standardy w prędkości, wydajności oraz w operowaniu samą drukarką. Zintegrowany ekran LCD upraszcza nie tylko konfigurację drukarki ale także jej obsługę i rozwiązywanie problemów. Poza komunikatami oraz informacjami na temat statusu drukarki, wszystkie błędy wyświetlane są na ekranie.

CT-801II drukuje w trybie termicznym z prędkości do 300 mm / sek w rozdzielczości 203 dpi na papierze o szerokości 58, 60, 80 i 83 mm. Niezależnie od tego co jest drukowane (logo, kody kreskowe, kody dwuwymiarowe, grafika) zawsze zajmuje to tylko parę sekund.

Cechy produktu:

- wysokiej jakości szybki druk termiczny z prędkości do 300mm/sek
- zintegrowany wyświetlacz i obcinacz do papieru w standardzie
- uproszczony system wymiany rolki papieru
- wbudowany zasilacz

Specyfikacja

Metoda wydruku:	termiczna
Maksymalna szerokość papieru:	83 mm
Maksymalna średnica rolki papieru:	83 mm
Ilość znaków w linii:	papier 83 mm: czcionka A (12 x 24) - 53 znaków w linii czcionka B (9 x 17) - 71 znaki w linii czcionka C (8 x 16) - 80 znaków w linii papier 80 mm: czcionka A (12 x 24) - 48 znaków w linii czcionka B (9 x 17) - 64 znaki w linii czcionka C (8 x 16) - 72 znaków w linii papier 60 mm: czcionka A (12 x 24) - 36 znaków w linii czcionka B (9 x 17) - 48 znaki w linii czcionka C (8 x 16) - 54 znaków w linii papier 58 mm: czcionka A (12 x 24) - 35 znaków w linii czcionka B (9 x 17) - 46 znaki w linii

	czcionka C (8 x 16) - 52 znaków w linii
Prędkość druku:	300 mm / sek
Drukowane kody kreskowe:	1D: UPC-A, UPC-E, JAN / EAN-8, JAN / EAN-13, ITF, CODE 39, CODE 93, CODE 128, CODABAR (NW-7), GS1 Databar 2D: PDF417, QR Code
Interfejs:	LPT RS-232 USB zasilane USB USB z hubem Ethernet (LAN) WiFi (WLAN)
Funkcje standardowe:	automatyczny obcinak (gilotyna) wbudowany brzęczyk wbudowany zasilacz sterowniki Windows i Linuks
Opcje dodatkowe:	wymienne interfejsy
Wymiary:	145 x 192 x 148 mm
Waga:	2 kg
W zestawie:	drukarka zasilacz
Gwarancja:	24 miesiące

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Interfejs: brak , LPT (+ 57,79 zł), RS-232 (+ 64,21 zł), USB (+ 57,79 zł), Ethernet (LAN) (+ 250,40 zł), WiFi (WLAN) (+ 815,42 zł)